





**Fluchtwegsicherung
Türterminals TL und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TMS NT Comfort Set UP 55 E2 W 250 330-401	<p>Türterminal TMS Comfort NT Set UP System 55 E2 W bestehend aus Steuereinheit inkl. Nottaster TL-S TMS Comfort, Schlüsseltaster TL-ST S55, Unterputznetzteil PSU 24 und 3-fach Rahmen. Die Montage erfolgt in drei übereinander liegende uP-Dosen (62mm tief). Das Beleuchtungsmodul der Nottastereinheit dient zur optischen Anzeige des Verriegelungszustandes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • entriegelt: grün, verriegelt: rot • Sabotage und Nottasterbetätigung: gelbes Blinklicht • akustische Alarmierung über integrierte Sirene • Schlüsseltaster: Entriegeln, Verriegeln, Rücksetzen • Ansteuerung externer Komponenten bzw. Signalgeräte • integrierte Kurzzeit-, Langzeit und Dauerentriegelung über Schlüsseltasteinrichtung, parametrierbare Betätigungszeiten • DCW-Systembus mit Komponenten-Selbsterkennung und Default-Parametrierung aller DCW-Bausteine • kundenspezifische Programmierungen über TMS Soft ab V 4.5 • Vernetzung in 2-Draht-Bustechnik • Steuerung, Visualisierung, Parametrierung im optionalen Tür-Management-System <p>Steuer- und Anschlussplatine für max. 4 DCW-Türverriegelungen und Schlüsseltastern ST 3x DCW sowie weiteren DCW-Buskomponenten. Anschluss GMA und oder BMA bzw. Rauchmelder zur Notentriegelung. Optional anschließbar Zutrittskontrollfunktion über TMS-Soft/CODIC-Card Soft. Verschiedene DCW-Zutrittskontroll-Leser anschließbar. Wiederverriegelungsautomatik nach berechtigter Entriegelung 3-180 Sek. oder per Software von 3-120 Minuten. Türöffnenüberwachung verzögert programmierbar. Dauer-, Vor- und Hauptalarm programmierbar. Lieferung optional ohne Netzteil im Zweifachrahmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC +15 / -5 % • Stromaufnahme: 62 mA + 1 A mit Verbraucher OUT 1 • Farbe: weiß, optional andere Farben • optional: für anderes Schalterprogramm 	963,30
	IC-TMS Comfort Set UP 55 E2 W 250 330-301	<p>Türterminal TMS Comfort Set UP System 55 E2 W für externe Stromversorgung mit 2-fach-Rahmen, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuer- und Anschlusseinheit • Nottaster TL-S TMS Comfort • Schlüsseltaster TL-ST S55 • Farbe: weiß, optional andere Farben • optional: für anderes Schalterprogramm 	771,50
	IC-PSU 24 250 030-101	<p>Unterputznetzteil 24 V/DC Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose 65 mm zur Spannungsversorgung von Türöffnern, Schlössern, Steuerungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 230 V/AC ± 10% 50 / 60 Hz • Ausgangswert: 24 V/DC • Ausgangsleistung: 12 W • Abmessungen B/H/T: 51 x 51 x 24 mm 	209,10
	IC-TMS Soft 250 339-100	<p>TMS Soft Basis Software V 4.x zur Parametrierung von Dorma TMS-Komponenten über RS 232-Schnittstelle. Anwendung auf Windows NT, 2000, XP-Plattform. Systemvoraussetzungen: auf Anfrage. Lieferumfang: CD-ROM und TMS-PC-Adapter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • optional: Steuerung- und Visualisierungssoftware • optional: Codic-Card-Soft 	286,40
	IC-TMS RS232 250 563-535	<p>TMS PC Adapter steckbare Adapterplatine mit seriellem RS232 Anschluss. Ermöglicht die Verbindung zwischen TL-S TMS 2 Platinen, SVP-S 2x DCW und M-SVP S-24 DCW Steuerungen und einem PC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • optional: USB-RS232-Konverter 	54,80

Stand: Januar 2018