

Fluchtwegsicherung
Türverriegelungen und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	IC-TV-Z-101 250 522-201	Befestigungseinheit für flächenbündige Türen. Ergänzung der Türverriegelungen IC-TV 1xx und IC-TV 2xx. Verzinkter Stahlwinkel mit Leichtmetall- Abdeckhaube, abschraubgesichert. <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: silber • Abmessungen B/H/T: 190 x 58 x 84,5 mm • optional auf Anfrage: dunkelbraun, Edelstahl, Sonderfarben 	129,80	
		IC-TV-Z-111 250 522-211	Befestigungseinheit wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016 	148,60
		IC-TV-501 250 150-124	Türverriegelung DIN links für verdeckten Zargeneinbau, mit integrierten Rückmeldekontakten zur Überwachung auf aktiven / inaktiven Zustand. Lieferung mit angeflanschem Schließblech ... und Schraubenbeutel. Lastunabhängige klemmfreie Entriegelung bis 5,5 kN, max. Zuhaltekraft ca. 7,5 kN. Zum wahlfreien Anschluss an Rettungswegzentralen, an Türterminals mit entsprechender Steuer- / Anschlussplatine oder über DCW-Adapter an TMS-Systeme. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswerte: 24 V/DC ± 5% • Stromaufnahme: max.160 mA • Kontaktbelastbarkeit: 24 V/DC, 0,5 A induktiv, 1 A ohmsch • Abmessungen B/H/T: 23 x 134 x 39 mm • mit Winkelschließblech 30 x 48 x 220 x 3 mm für Falztüren • DCW-Version IC-TV-501 DCW Bestell-Nr.:250 151-124 	814,80
	IC-TV-502 250 150-224	Türverriegelung DIN rechts sonst wie vor	814,80	
		IC-TV-505 250 150-524	Türverriegelung DIN links wie vor, jedoch mit angeflanschem Flachschießblech 25 x 200 x 3 mm für Stumpftüren.	814,80
		IC-TV-506 250 150-624	Türverriegelung DIN rechts sonst wie vor	814,80
	IC-TV-507 250 020-507	Türverriegelung DIN links wie vor, jedoch mit angeflanschem Flachschießblech mit Fallenführung.	814,80	
	IC-TV-508 250 020-508	Türverriegelung DIN rechts sonst wie vor	814,80	
		IC-TV-Z-510-24 250 198-124	Einsteckfallenschloss Mit einstellbarer Falle. Als Gegenstück zur IC-TV 50x zum Einbau in das Türblatt. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Stulp: 24 x 110 mm • optional: lieferbar für Schüco Firestop • optional: Kantan gerundet 	65,70
IC-TV-Z-510-20 250 198-120		Einsteckfallenschloss Wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Stulp: 20 x 135 mm 	65,70	
	IC-ST 32 DCW 250 343-200	Schlüsseltaster manipulationsgeschützte Ausführung, LED-Anzeige. Silberfarbiges LM-Gehäuse mit Frontplatte, geeignet für aP- und uP-Montage. Zum Entsichern des Türsystems von der Außenseite. Wahlweiser Anschluss an DCW-Rettungswegzentralen oder an Türterminals mit DCW-Anschlussplatine. <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse B/H/T: 75 x 75 x 67 mm • Frontplatte B/H/T: 90 x 100 x 2 mm (UP-Montage) Vorgerichtet für bauseitigen Profil-Halbzylinder nach DIN 18 252	266,80	

Stand: Januar 2017