





Zutrittskontrolle ISE Light System

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-ISE LI 320 101-017 G 195 043	Auswerte- und Steuergerät im Gehäuse ISE Light als Zutrittskontrolle sowie zum Scharf-/Unscharfschalten einer EMA an einer Tür. Anschluss von max. 2 Sesam- bzw. comloc-Leseeinheiten. Betätigung über angeschlossene Leser über Code, Transponder oder Code und Transponder. Betriebsarten: Zutrittskontrolle und Scharf-/Unscharfschalten einer EMA, externe Intern-Unscharfschaltung. <ul style="list-style-type: none"> • 450 Schlüssel Codes manuell programmierbar • PC-Programmierung über RS232 Schnittstelle • potentialfreies Wechselrelais (250V-/8A) für Zutrittskontrolle • Scharf-/Unscharf-Relais zur Bedienung 1 Sicherungsbereich • 1 Ausgang Sperrelement, 1 Ausgang Überfallalarm • 5 x Eingang für Verschlussmeldung -/Riegelkontakte • Abmessungen B/H/T: 260 x 230 x 60 mm (Stahlblechgehäuse) • Stromaufnahme: 12 V/DC - 70 mA in Ruhe • optional vernetzbar bis 63 ISE Light-Steuerungen über RS485 • Lieferung ohne Netzteil, Programmiersoftware oder Datenkabel • optional ISE-Vernetzung, LAN-Adapter für TCP/IP Netzwerke 	262,10
	IC-ISE LI/B 320 101-016 G 195 043	Auswerte- und Steuergerät Platine ISE LI/B Technische Daten wie vor. Zum Einbau in z.B. Systemgehäuse mit Netzteil oder Einbauplatz in einer Einbruchmeldezentrale. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 227 x 145 x 29 mm • Stromaufnahme: 12 V/DC - 70 mA in Ruhe 	222,50
	IC-SES FBA/PLUS 320 101-023	Fernbedienadapter-Plus RS485-Adapter zum Anschluss eines ISE+/ISE-Netzwerks von 1-63 ISE+, SES-Multi oder ISE Basis/Light Systemen an einen Computer über eine serielle RS232-Schnittstelle. <ul style="list-style-type: none"> • Stromaufnahme: 12...15 V/DC - 200 mA • Lieferung: ohne Netzteil 	336,20
	IC-SES-ZSNT FB 320 101-019	Netzteil 12 V/DC Ausführung als Steckernetzteil zur Stromversorgung des Fernbedienadapters. <ul style="list-style-type: none"> • Ausgangsspannung: 12 V/DC geregelt • Stromabgabe: 700 mA • Anschlusskabel: 1 m 	74,20
	IC-SES WIN/DF 320 190-025	ISE-Software SES-WIN/D Lizenz der Verwaltungssoftware für die Verwaltung und Schließorganisation vom ISE-Light, ISE-BA und ISE-Multi-System im Standalone- oder Netzwerkbetrieb. Leistungsmerkmale: <ul style="list-style-type: none"> • Mandantenfähigkeit, • Stammdatenerfassung • Schließorganisation • Codeprogrammierung über PC-Tastatur • Einlesen von Schlüsseln über optionales Eingabesystem • Vergabe von Zugriffsrechten auf die Programm. und Abfrage • integrierte Onlinehilfe. Erforderlicher: PC, PC IBM kompatibel, Prozessor INTEL Pentium oder höher, mind. 32 MB Arbeitsspeicher, mind. 20 MB frei verfügbarer Festplattenspeicher, CD-ROM Laufwerk, Betriebssystem MS Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7 und 8 (keine 64 Bit-Systeme). Bildschirmeinstellung (Darstellung) mindestens 800x600 Schutzgebühr in Verbindung mit geeignetem Steuergerät	3,00

Stand: September 2018