Zutrittskontrolle

Seccor CodeLoxx Doppelknaufzylinder

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-CLX-LA-S-00 322 100-001	**CodeLoxx Standard mit Chip-Einsteck-Schlüsselleser** elektronischer Doppelknaufzylinder zur Zutrittskontrolle, außen per Chip-Schlüssel einkoppelnd, innen permanent, für gängige PZ-Schlösser. Öffnungszeit variabel einstellbar 6 oder 12 Sekunden. Optisches Signal. • Einsatzbereiche: Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfach-Verriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase) • Schließmedien: SECCOR Chip-Schlüssel • max. Schließmedien: 511 Berechtigungen • Programmierung: Programmierschlüssel und/oder PEL oder SKM mit TG-SKM • Stromversorgung: 3 V Lithium CR2 (60.000 Öffnungen) • Einsatzbereich: Innen-/Außen -20 bis + 60°, IP 44 • Maße Außen/Innen: Knauf D/L: 30 x 39 mm - 33 x 45 mm • Farbe: Edelstahl, optionale auf Anfrage • Zylinder: 30/30, optional bis 60/90 mm je 5 mm • optional: Protokollierend, Zeitgesteuert, Halbzyl. • optional: Security mit Panzerung	**380,80**
	IC-CLX-LProxA-S-00 322 100-002	**CodeLoxx Standard mit Chip-Einsteck-Schlüssel- und Proximity-Leser** elektronischer Doppelknaufzylinder, wie vor, jedoch: • Schließmedien: SECCOR Chip-Schlüssel, EM4102, Hitag 1 + 2 Transponder • Programmierung: Programmierschlüssel und/oder PEL oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox	**448,70**
	IC-CLX-LCA-S-10 322 105-010	**CodeLoxx Standard mit Chip-Einsteck-Schlüsselleser + Ziffernring** elektronischer Doppelknaufzylinder, Einbau in gängige PZ-Schlösser. Öffnungszeit variabel einstellbar 6 oder 12 Sekunden. Optisches Signal. • Einsatzbereiche: Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfach-Verriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase) • Schließmedien: SECCOR Chip-Schlüssel, Zifferncode • max. Schließmedien: 511 Berechtigungen • Programmierung: Programmierschlüssel und/oder PEL oder SKM mit TG-SKM • Stromversorgung: 3 V Lithium CR2 (60.000 Öffnungen) Notstromversorgung siehe Zubehör • Einsatzbereich: Außen -20 bis + 60° IP 42, Innen IP 44 • Maße Außen/Innen: Knauf D/L 30 x 39 mm - 33 x 45 mm • Farbe: Edelstahl • Zylinder: 30/30, optional bis 60/90 mm je 5 mm • optional: Protokollierend, Zeitgesteuert, Halbzyl. • optional: Security mit Panzerung	**456,20**
	IC-CLX-LA-EF-10 322 200-001	**CodeLoxx Alarm mit Chip-Esteck-Schlüsselleser** elektronischer Doppelknaufzylinder, Einbau in gängige PZ-Schlösser. Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen und als Zutrittskontrolle. Lieferung ohne erforderliches Zubehör sowie Funk-Empfänger und Auswerteinheit. • Technisch sonst: wie Codeloxx CLX-LA-S00 jedoch: • Stromversorgung: 3 V Lithium CR2 (50.000 Öffnungen) Notstromversorgung siehe Zubehör	**594,40**
	IC-CLX-LProxA-EF-10 322 200-002	**CodeLoxx Alarm mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser** elektronischer Doppelknaufzylinder, wie vor, jedoch: • Schließmedien: SECCOR Chip-Schlüssel, EM4102, Hitag 1 + 2 Transponder • Programmierung: Programmierschlüssel und/oder PEL oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox	**686,20**
		Weitere SECCOR Codeloxx-Zylinder optional auf Anfrage.	

Stand: Dezember 2015