





**Einbruchmeldetechnik**

**Überfall- und Einbruchmeldezentralen VdS-C**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-75814</b> <b>500 075-814</b> <b>G 108 026</b>	<b>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 400H</b> im Gehäusotyp S8 mit Bedienteil BT 820 entsprechend den Richtlinien der VdS-Klasse C. Zum Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Stahlblechgehäuse mit Netzteil, Akkufach und TWG-Einbauplatz. Busorientiertes, über Comslave erweiterbares System. <ul style="list-style-type: none"> <li>• integriertes Bedien- und Anzeigeteil in der Fronttür</li> <li>• konventionelle Anschlusstechnik für 16 Meldergruppen</li> <li>• 2 Sicherungsbereiche plus 1 Zentralenschutzbereich</li> <li>• 2 getrennte BUS-Stränge für je 63 BUS 1-Teilnehmer</li> <li>• 2 Com2-BUS für Tableaus, Türmodule, Lageplantableaus</li> <li>• 2 Schnittstellen für Comloc-Leseinheiten</li> <li>• 21 Transistor- und 3 Relaisausgänge</li> <li>• Schnittstelle für Übertragungsgerät</li> <li>• Schnittstelle für Drucker</li> <li>• Ereignisspeicher: 1365 Ereignisse</li> <li>• Parametrierung: über CompasX-Software</li> <li>• Akkustellplatz für: 1 Akku 12 V / 7,2 Ah</li> <li>• Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 50 mA</li> <li>• Versorgungsspannung: 230 Volt</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 133 mm</li> <li>• Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß</li> <li>• Montageplatz für : Funk-Gateway FGW 210</li> <li>• Optional: Im Gehäusotyp GR80</li> </ul>	<b>749,90</b>
	<b>IC-75960</b> <b>500 075-960</b> <b>G 108 026</b>	<b>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 400H-GR80</b> im Gehäusotyp GR80, ohne integriertes Bedienteil. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm</li> <li>• bis zu 8 externe Bedien- und Anzeigetableaus über den Com2-BUS anschließbar.</li> <li>• optional: Wandabreißsicherung</li> <li>• Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium</li> <li>• Farbe Tür: RAL 9016 verkehrsweiß</li> </ul>	<b>522,30</b>
	<b>IC-75824</b> <b>500 075-824</b> <b>G 108 026</b>	<b>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 400H</b> wie vor, jedoch im Gehäusotyp S10 mit integriertem Bedienteil BT 820 und folgenden Abweichungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• konventionelle Anschlusstechnik für 16 Meldergruppen mit optionalem Modul IC-75860 auf 32 MG erweiterbar</li> <li>• bis zu 8 unabhängige Sicherungsbereiche plus 1 Zentralenschutzbereich</li> <li>• 21 Transistor- und 3 Relaisausgänge mit Erweiterungsmodul IC-75860 stehen 8 weitere Transistorausgänge zur Verfügung</li> <li>• Akkustellplatz für: 2 Akku 12 V / 12,0 Ah</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 330 x 390 x 177 mm</li> <li>• in diesem Gehäuse sind vier Erweiterungsplatinen möglich</li> <li>• Verteilerfeld für 4 LSA-Plus-Leisten</li> </ul>	<b>966,80</b>
	<b>IC-75971</b> <b>500 075-971</b> <b>G 108 026</b>	<b>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 400H-GR100</b> im Gehäuse GR100 mit integriertem Touch-Bedienteil BT 800, sonst wie vor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen B/H/T: 330 x 390 x 173 mm</li> <li>• Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 70 mA (ohne Tableau)</li> <li>• Stromaufnahme mit Tableau: BT 800 in Betrieb ca. 270 mA</li> <li>• Externe Bedienteile: bis 7, Gesamtstrom beachten</li> <li>• Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium</li> <li>• Farbe Tür: RAL 9016 verkehrsweiß</li> </ul>	<b>1.250,70</b>
	<b>IC-75970</b> <b>500 075-970</b> <b>G 108 026</b>	<b>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 400H-GR100</b> (ohne Bild) im Gehäusotyp GR100, wie vor, <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedoch ohne integriertes Bedienteil</li> </ul> <p>Optional diverse Gehäusotypen mit-/ohne Bedienteile</p>	<b>737,80</b>

Stand: Februar 2017