Einbruchmeldetechnik

Akkus und Zusatz-Netzteile

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-12-1,2 NP **430 912-012** **G 101 094**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 1,2 Ah** zur Notstromversorgung von Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 97 x 54,5 x 48 mm • Anschluss über Flachstecker 4,7 mm	**22,30**
	IC-12-2,3 NP **430 912-023** **G 101 139**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 2,3 Ah** zur Notstromversorgung von Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 178 x 64 x 34 mm • Anschluss über Flachstecker 4,7 mm	**28,70**
	IC-12-7 NP **430 912-070** **G 189 099**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 7,0 Ah** zur Notstromversorgung von Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 151 x 97,5 x 65 mm • Anschluss über Flachstecker 6,3 mm	**34,20**
	IC-12-12 NP **430 912-120** **G 189 170**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 12 Ah** zur Notstromversorgung von Einbruch-, Brand-, Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 151 x 97,5 x 98 mm • Anschluss über Flachstecker 6,3 mm	**64,80**
	IC-12-17 NP **430 912-170** **G 197 022**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 17 Ah** zur Notstromversorgung von Einbruch-, Brand-, Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 181 x 167 x 76 mm • Anschluss über Anschlusspol mit M5 Innengewinde	**93,90**
	IC-12-24 NP **430 912-240** **G 182 026**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 24 Ah** zur Notstromversorgung von Einbruch-, Brand-, Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 166 x 125 x 175 mm • Anschluss über Anschlusspol mit M5 Innengewinde	**145,60**
	**IC-12-38 NP** **430 912-380** **G 105 087**	**Akkumulator YUASA 12 Volt - 38 Ah** zur Notstromversorgung von Einbruch-, Brand-, Gefahrenmeldezentralen • lageunabhängig nach DIN 43534 • Abmessungen B/H/T: 197 x 170 x 165 mm • Anschluss über Anschlusspol mit M5 Innengewinde	**206,30**
	IC-PM 842 **400 012-842**	**Zusatznetzteil 12 V - 2 A** zur Versorgung von Nebenmeldern, Geräten, Stahlblechgehäuse • Anschluss für Akku: 1 x 12 V - 7,2 Ah • Ausgangsstrom: 13,8 V/DC • Dauer-Strom: 2000 mA • Batterie-Ladestrom: 500 mA • Betriebsspannung: 230 Volt • Abmessungen B/H/T: 230 x 200 x 80 mm	**123,60**
	IC-PM 844 **400 012-844**	**Zusatznetzteil 12 V - 4 A** zur Versorgung von Nebenmeldern, Geräten, Stahlblechgehäuse • Anschluss für Akku: 2 x 12 V - 7,2 Ah • Ausgangsspannung: 13,8 V/DC • Dauer-Strom: 4000 mA • Batterie-Ladestrom: 500 mA • Betriebsspannung: 230 Volt • Abmessungen B/H/T: 355 x 330 x 80 mm	**283,40**

Stand:August 2015

Die Garantiezeit für Akkumulatoren erstreckt sich auf 6 Monate.