


Einbruchmeldetechnik

Elektronische Schalteinrichtungen – Leser-/Tastaturen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-HFS-LWA-APW 320 500-006 VdS - B	HF-Leser - Größe 1 berührungslos zu bedienende Leseeinheit, integrierte Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongebler für die akustische Signalisierung. Zwei LED-Farben und der Tongebler können frei angesteuert werden. Ausführung für AP-Wandmontage. Anschluss an Complex-Zentralen mit entsprechender Schnittstelle oder vorgesehene Auswerte-Einheiten. <ul style="list-style-type: none"> • Leseabstand: ca. 2 cm • Anschlusskabel: 4 m • Farbe: weiß, pulverbeschichtet • Abmessungen B/H/T: Alu-Gehäuse 50 x 80 x 25 mm • Umweltklasse: VdS 2110 Klasse 4 – Außenmontage • optional: eloxiert silber (Abbildung) • optional: RAL-Sonderfarben (Anfrage) 	201,80
	IC-HFS-LWA-AES-KK 320 550-002 VdS - BSI	HF-Krypto-Leser - Größe 1 (Form wie HFS-LWA-APW) technisch wie HFS-LWA-APW, jedoch Verschlüsselung zwischen Transponder und Leseeinheit mit Hitag-S. <ul style="list-style-type: none"> • liest Transponder: EM4102, EM4050 und Hitag-S • Farbe: eloxiert silber, optional in weiß • optional: RAL-Sonderfarben (Anfrage) 	370,80
	IC-HFS-TKWA-AES 320 500-010 VdS - C	HF-Kombileser (VdS Klasse C - SG 1-6) Größe 3 integrierte Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongebler für die akustische Signalisierung. Zwei LED-Farben und der Tongebler frei ansteuerbar. Transponder- und Codeeingabe kann je nach VdS-Klasse getrennt oder abhängig betrieben werden. Anschluss an Zentralen mit entsprechender Schnittstelle oder vorgesehene Auswerte-Einheiten. <ul style="list-style-type: none"> • Tastatur: 12-fach - Edelstahl • Anschlusskabel: 4 m • Farbe: eloxiert silber, optional in weiß • optional: RAL-Sonderfarben (Anfrage) • Abmessungen B/H/T: Alu-Gehäuse 50 x 160 x 25 mm 	353,10
	IC-TKS-TWA-APW 320 300-002 VdS - A	Tastatur-Leser (VdS Klasse A) Größe 2 integrierte Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongebler zur akustischen Signalisierung. Zwei LED-Farben und der Piezo-Tongebler können frei ansteuerbar. Betätigung erfolgt durch Eingabe eines programmierbaren Zahlencodes. Zum Anschluss an Zentralen mit entsprechender Schnittstelle oder an vorgesehene Auswerte-Einheiten. <ul style="list-style-type: none"> • Tastatur: 12-fach - Edelstahl • Anschlusskabel: 4 m • Farbe: weiß, optional silber • Abmessungen B/H/T: Alu-Gehäuse 50 x 120 x 25 mm 	259,10
	IC-LWMU APW 320 900-002	uP-Montageset für HF- und HF-Krypto-Leser (Größe 1) <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: pulverbeschichtet weiß • Abmessung B/H/T: Frontblende 96 x 124 x 4 mm uP-Metallkasten 55 x 110 x 25 mm • optional: Alu-pulverbesch. oder eloxiert silber 	74,20
	IC-TWMU APW 320 930-002	uP-Montageset für HF- und HF-Krypto-Leser (Größe 2 - ohne Bild) wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: pulverbeschichtet, weiß • Abmessung B/H/T: Frontblende 96 x 164 x 4 mm uP-Metallkasten 55 x 150 x 25 mm • optional: Alu-pulverbesch. oder eloxiert silber 	80,10
	IC-TKWMU APW 320 940-002	uP-Montageset für HF- und HF-Krypto-Leser (Größe 3 - ohne Bild) wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: pulverbeschichtet, weiß • Abmessung B/H/T: Frontblende 96 x 204 x 4 mm uP-Metallkasten 55 x 190 x 25 mm • optional: Alu-pulverbesch. oder eloxiert silber 	87,10

Stand: Februar 2017