




## Einbruchmeldetechnik

### Magnetkontakte

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	<b>IC-AMK50ws</b> <b>530 110-103</b> <b>G 191 518</b>	<b>Magnetkontakt VdS-Klasse A + B (Abbildung ähnlich)</b> zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Für Ein- und Aufbaumontage geeignet. Incl. Aufbauteile, Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Schließer</li> <li>• Kontaktbelastbarkeit: 100 V/DC / max. 0,5 A</li> <li>• Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm<sup>2</sup></li> <li>• Kabellänge: 4 m</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen D/L: Kontakt 6 x 30 mm Magnet Alnico, 6 x 30 mm</li> <li>• Abmessungen B/H/T: Gehäuse je 46 x 10,5 x 10 mm Ausgleichsscheiben je 46 x 2,5 x 10 mm</li> </ul>	<b>10,70</b>	
	<b>IC-AMK50br</b> <b>530 110-113</b> <b>G 191 518</b>	<b>Magnetkontakt VdS-Klasse A + B</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: braun</li> </ul>	<b>13,20</b>	
		<b>IC-AMK60ws</b> <b>530 110-116</b> <b>G 193 030</b>	<b>Magnetkontakt VdS-Klasse C</b> zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Schließer</li> <li>• Kontaktbelastbarkeit: 100 V/DC / max. 0,5 A</li> <li>• Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm<sup>2</sup></li> <li>• Kabellänge: 4 m</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen B/H/T: Kontakt 55 x 10 x 10 mm Magnet 55 x 10 x 10 mm Ausgleichsscheiben 55 x 2,5 x 10 mm</li> </ul>	<b>25,80</b>
		<b>IC-AMK60br</b> <b>530 110-126</b> <b>G 193 030</b>	<b>Magnetkontakt VdS-Klasse C</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: braun</li> </ul>	<b>30,90</b>
		<b>IC-1001022</b> <b>C-WS</b> <b>530 101-022</b>	<b>Magnetkontakt Wechsler</b> zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. Vorzugsweise für Steuerungsfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Wechsler</li> <li>• Kontaktbelastbarkeit: 30 V/DC / max. 0,2 A</li> <li>• Anschlusskabel: LIYY 3 x 0,14 mm<sup>2</sup></li> <li>• Kabellänge: 2 m</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen B/H/T: Kontakt 55 x 10 x 10 mm Magnet 55 x 10 x 10 mm</li> <li>• Ausgleichsscheiben 55 x 2,5 x 10 mm</li> </ul>	<b>15,70</b>
<b>IC-1002007C</b> <b>530 102-007</b>		<b>Magnetkontakt Wechsler 230 Volt</b> zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. Für Steuerungsfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Wechsler</li> <li>• Kontaktbelastbarkeit: 400 V/DC / 30 Watt</li> <li>• Anschlusskabel: LIYY 3 x 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• Kabellänge: 2 m</li> <li>• Farbe: weiß, Kabel grau</li> <li>• Abmessungen B/H/T: Kontakt 65 x 12 x 12 mm Magnet 65 x 12 x 12 mm Ausgleichsscheiben 65 x 2,5 x 12 mm</li> </ul>	<b>34,50</b>	

Stand: Januar 2019