

**Einbruchmeldetechnik
Magnetkontakte und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-AMK 4 530 003-122 G 196 648	Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im 1 m langen Edelstahlschutzschlauch. Lieferung mit Edelstahlschrauben. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Schaltabstand: ca. bis 45 mm • Kontaktbelastung: 10 Watt • Material: Polyamid GF • Kabellänge: 2 Meter LIYY 4 x 0,14 mm² • Abmessungen B/H/T: Magnet: 100 x 35 x 40 mm Kontakt: 159 x 19 x 50 mm • optional: Fremdfeldsicher VdS C 	46,30
	IC-AD 10 DAD 370 575-025 G 187 002	Anschlussdose vorzugsweise zum Anschluss eines Roll- und Kipptor-Magnetschalters IC-AMK 4 und IC-AMK 4-S mit Kabel im Metallschlauch. Anschlussdose aP mit 22 Lötanschlüssen und Deckelkontakt Anschlussstück für Metallschlauch im Lieferumfang. Metallschlauch nicht im Lieferumfang. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 85 x 85 x 26 mm • Farbe: grau 	19,10
	IC-DC 118 400 003-118 G 191 506	Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im Edelstahlschutzschlauch. Kontakte aus eloxiertem Aluminium. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Schaltabstand: ca. bis 75 mm • Kontaktbelastung: 100 V / 500 mA • Kabellänge: 2 Meter 4-adrig • Abmessungen L/H/T: Magnet-/Kontakt 76 x 12 x 25 mm 	62,10
	IC-90816 500 090-816 VPE 10 Stck	Ersatz - Rundmagnet 6 mm für Standard-Magnetkontakte <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/L: 6 x 30 mm • Material: Alnico 500 • Lieferung: VPE 10 Stück • optional: Ausführung 8 x 30 m 	22,30
	IC-10063 MD 530 100-063	Knopfmagnet für Schubstangenmontage vorzugsweise zur Montage auf dem Fensterschubgestänge zur gleichzeitigen Öffnungs-/Verschlussüberwachung. Incl. Befestigungsschraube, Unterlegöhülse und Abdeckkappe. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/H: 10 x 5 mm • Befestigungsloch 3,5 mm • Schraube: M 3 x 20 Messing vernickelt 	10,10
	IC-90066 500 090-066 G 194 057	Schubriegel VR 2 zur Verschlussüberwachung mit integriertem Magnetkontakt, zur Herstellung der Zwangsläufigkeit z.B. bei Türen zwischen Sicherheitsbereichen oder Türen die von Außen geöffnet werden könnten. Ersetzt nach VdS-Richtlinien keine Verschluss- und Öffnungsüberwachung. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/L: Schließkasten 19 x 35 x 42 mm • Abmessungen B/L: Riegel 40 x 60 mm • Kabellänge: 2 Meter • Farbe: weiß, optional braun lieferbar 	58,20
	IC-90071 500 090-071	Montage-Set für IC-90066, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Distanzunterlagen: je drei Stück 3 / 9 / 14 mm • Farbe: weiß, optional braun lieferbar 	14,20

Stand: Januar 2017