Einbruchmeldetechnik

Glasbruchmelder und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-GS 930 **400 053-930** **G 104 504**	**Akustischer Glasbruchmelder VdS-Klasse B** zur Überwachung von Fensterfronten auf Glasbruch. Detektion des typischen Glasbruchgeräusches. 3-D-Signalauswertung. • Entfernung zur Glasfläche 1 bis max. 8,5 m • Größe der Scheiben: min. 0,3 x 0,3 bis max. 6,0 x 6,0 m • Abmessungen B/H/T: 60 x 105 x 25 mm • Stromaufnahme: 12 V/DC / 12 mA • Farbe: RAL 9002 grauweiß	**62,10**
	IC-GT 2 **400 053-002**	**Prüfgerät für IC-GS 930** (ohne Bild) zur Simulierung von Glasbruchgeräuschen. • Lieferung ohne erforderliche 9V Blockbatterie	**120,50**
	IC-GBS/WS **500 090-902** **G 197 505**	**Passiver Glasbruchsensor VdS-Klasse B** Zur Überwachung von Silikatglas auf Durchbruch. SMD-Technik mit Einzelanzeige. Für LSA-Plus-Technik geeignet. • Überwachungsradius max. 2 Meter • Anschlusskabel: 4 m LIYY 4 x 0,14 mm • Abmessungen B/H/T: Gehäuse 37 x 19 x 12 mm • Schutzart: IP 65 • Farbe: weiß	**20,80**
	IC-GBS/BR **500 090-904**	**Passiver Glasbruchsensor VdS-Klasse B** wie vor, jedoch • Farbe: braun	**20,80**
	IC-MAGS-S **400 032-340** **G 188 149**	**Aktiver Glasbruchmelder VdS-Klasse C** zur Überwachung von Glasflächen, Normal- oder Verbundglas, Draht- und Sicherheitsglas. Bestehend aus einer Auswerteinheit und 2 Sensorelementen (Sender + Empfänger). Veränderungen der vom Sender erzeugten Scheibenfrequenz durch Glasbruch lösen den Empfänger bzw. die Auswertung aus. • automatischer Selbstabgleich (nachlernend) • Überwachungsfläche: bis 25 m² • Abmessungen B/H/T: Auswerteeinheit 90 x 110 x 25 mm • Abmessungen D/H: Sensorelement 14 x 6 mm • Kabellänge: Sender / Empfänger je 6 Meter • Stromaufnahme: 12 V/DC / 16 mA • Farbe: weiß, optional in braun lieferbar	**300,50**
	IC-91408 **500 091-408**	**Glas-Metall-Klebeset Loctite 319 + 7649** zum Kleben von Glasbruchsensoren in Einbruchmeldeanlagen ohne VdS-Forderung, bestehend aus: • Aktivator 4 ml, Klebstoff 5 g • Haltbarkeit bei 20°C ca. 18 Monate • Menge ausreichend für ca. 10-15 Glasbruchmelder	**18,00**
	IC-90061 **500 090-061**	**Glas-Metall-Klebeset Loctite 317+734** zum Kleben von Glasbruchsensoren in Einbruchmeldeanlagen mit VdS-Forderung, bestehend aus: • Aktivator 150 ml, Klebstoff 24 ml • Haltbarkeit bei 20°C ca. 6 Monate • Menge ausreichend für ca. 50-60 Glasbruchmelder	**96,50**
	IC-93152 **500 093-152**	**Sensor-Prüfgerät GP 2** • zur Prüfung von aktiven Glasbruchsensoren MAGxx. • zur Prüfung von passiven Glasbruchsensoren • Wahlmöglichkeit der Sensorart und Auslösetaster • Lieferung inkl. Batterie (9V-Blockbatterie) • Abmessungen: B/H/T 60 x 120 x 25 mm • Umweltklasse: nach VdS 2110 Klasse II	**302,70**

Stand: April 2015