





Einbruchmeldetechnik

Bewegungsmelder

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-33840 500 033-840 G 114 539	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder comstar VAYO pro B15 zur Innenraumüberwachung. Hervorragende Detektion und Falschalarmsicherheit. Minimaler Stromverbrauch (12 V/DC Ruhe 0,85 mA). <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in konventioneller Linientechnik • Gehetestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • multifunktionale Kontroll-LED • Reichweite: 15 m - 90° Erfassungswinkel • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Abmessungen B/H/T: 73 x 146 x 54 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß 	101,80
	Die Melder der Serie comstar VAYO sind mit denselben technischen Eigenschaften der Serie comstar der Seite 1.28 lieferbar. Der vorgenannte Melder IC-33840 ist ein Beispiel der VAYO-Serie. Die VAYO-Melder lassen sich mit einem Design-Cover an die Anforderungen der jeweiligen Raumgestaltung anpassen.		
	IC-33762 500 033-762	Design-Cover Granit schwarz für Bewegungsmelder der Serie comstar VAYO. Das Cover wird in Click-Technik auf einen Melder comstar VAYO aufgesetzt.	13,20
	IC-33764	Design: Edelstahl gebürstet	13,20
	IC-33765	Design: Carbon silber	
	IC-33761	Design: Wurzelholz	
	IC-33763	Design: Bernstein rot	
	IC-33790	Design: Eisblau	
	IC-33791	Design: RAL 8029 perlkupfer	
	IC-33792	Design: RAL 7030 steingrau	
	IC-33793	Design: Gold	
	IC-33794	Design: Kork	
	IC-33775	Design: RAL 8014 sepiabraun	
IC-33773	Design: RAL 7015 schiefergrau		
IC-33772	Design: RAL 6021 blaßgrün		
IC-33769	Design: Wassertropfen blau		
IC-33768	Design: Zebra		
IC-33760	Design: Holz Buche		
	IC-33216 500 033-216	Decken-Montagewinkel DMW 2 <ul style="list-style-type: none"> • für Bewegungsmelder comstar und comstar VAYO • Material Stahlblech RAL 9016 pulverbeschichtet 	17,70
	IC-33155 500 033-155 G 195 535	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 20 zur Innenraumüberwachung. Hochpräzise Spiegeloptik. <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in konventioneller Linientechnik • Gehetestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • Schwenkbare Spiegelkugel • Reichweite: 20 m - 90° Erfassungswinkel • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA • Abmessungen B/H/T: 91 x 115 x 75 mm • Farbe: weiß 	108,50
	IC-33165 500 033-165 G 195 536	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 60 wie vor, jedoch als Langstreckenmelder: <ul style="list-style-type: none"> • Reichweite: 60 m - 3,5° Erfassungswinkel 	108,50
	IC-33156 500 033-156 G 195 537	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 20 BUS wie IC-33155, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss an Einbruchmeldezentralen mit BUS-1-Technik • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA 	111,20
	IC-33166 500 033-166 G 195 538	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 60 BUS wie IC-33165, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss an Einbruchmeldezentralen mit BUS-1-Technik • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA 	111,20

Stand: Mai 2017