Einbruchmeldetechnik

BUS 1-Module

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-75570 **500 075-570** **G 108 018**	**1-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 aP-Montage** (ohne Bild) zum Anschluss von konventionellen Meldern im BUS-System (BUS-1) der Complex-Zentralenserie. BUS-Adressen 1-63 über 6-fach-Programmierschalter einstellbar. Pro MG können bis zu 20 Kontakte oder passive Glasbruchsensoren angeschlossen werden. Anschluss über 3-adrigen Melderbus • Abmessungen B/H/T: 75 x 115 x 27 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • Stromaufnahme: bei 12 V/DC / 4...17 mA • Verteiler integriert, 8 Lötfahnen	**79,10**
	IC-75560 **500 075-560** **G 108 018**	**2-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 aP-Montage** wie vor, jedoch Stromaufnahme: bei 12 V/DC / 5...31 mA	**119,20**
	IC-75568 **500 075-568** **G 108 019**	**2-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 uP-Montage** zum Anschluss von konventionellen Meldern im BUS-System (BUS-1) der Complex-Zentralenserie. BUS-Adressen 1-63 über 6-fach-Programmierschalter einstellbar. Pro MG können bis zu 20 Kontakte oder passive Glasbruchsensoren angeschlossen werden. Anschluss über 3-adrigen Melderbus • Einbau in uP-Schalterdose 60 mm • Abmessungen Deckel: 84 mm Durchmesser • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • Stromaufnahme: bei 12 V/DC / 5...31 mA	**109,80**
	IC-75564 **500 075-564** **G 108 018**	**2-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 uP-Montage** wie vor, jedoch • Verteiler: integriert, 8 Lötfahnen • Abmessungen B/H/T: 82 x 152 x 5 mm (Deckel) • Zubehör erforderlich: Doppel-Gerätedose	**174,10**
	IC-75540 **500 075-540** **G 108 020**	**5-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 aP-Montage** zum Anschluss von konventionellen Meldern im BUS-System (BUS-1) der Complex-Zentralenserie. BUS-Adressen 1-63 über 6-fach-Programmierschalter einstellbar. Belegt 5 BUS-Adressen. An 4 MG können bis zu 20 Kontakte und an 1 MG bis zu 20 Kontakte oder passive Glasbruchsensoren angeschlossen werden. 4 TA-Ausgänge und Anschluss für externen Deckelkontakt. Anschluss über 3-adrigen Melderbus • Abmessungen B/H/T: 75 x 115 x 27 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • Stromaufnahme: bei 12 V/DC / 8...21 mA	**167,40**
	IC-75541 **500 075-541** **G 108 020**	**5-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 mit Verteiler** (ohne Bild) wie vor, jedoch • Verteiler: integriert, 32 Lötfahnen • Abmessungen B/H/T: 150 x 115 x 33 mm	**196,90**
	IC-75542 **500 075-542** **G 108 020**	**5-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 mit Verteiler** wie vor, jedoch • Verteiler: integriert, 16 DA - LSA-Plus • Abmessungen B/H/T: 150 x 115 x 33 mm	**210,30**
	IC-75544 **500 075-544** **G 108 021**	**5-Meldergruppen Anschlussmodul BUS-1 uP-Montage** wie IC-75540, jedoch • Abmessungen B/H/T: 82 x 152 x 5 mm (Deckel) • Zubehör erforderlich: Doppel-Gerätedose	**223,70**
Abbildungen ohne Deckel			

Stand: Februar 2015