



Rauchwarnmelder

Rauch- und Wärmemelder batteriebetrieben, vernetzbar

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-EI 650 102 650-001 G 211 009	Rauchwarnmelder für Stand-alone Einsatz 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre mit integrierter Sirene. Für trockene Räume als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> • Melder: Streulicht-Rauchmelder • incl. 3 V Lithium-Batterie fest eingebaut • Standarts: DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / VdS3131 • Selbstüberwachung mit Fehleranzeige Batteriestatus • Überwachungsfläche: bis 60 m² • Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m • Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m • Abmessungen D/H: 115 x 45 mm incl. Sockel • Schutzart: IP 20 	34,40
	IC-EI 650 W 102 650-063 G 211 009	Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre. Wie vor, jedoch über das optionale Funkmodul EI600MRF vernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> • Vernetzungsmöglichkeit per Funk max. bis zu 31 Geräte • Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe 	44,80
	IC-EI 650 C 102 650-000 G 211 009	Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk und per Draht 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre. Wie vor, jedoch zusätzlich auch per Draht vernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> • Vernetzungsmöglichkeit per Draht max. bis zu 31 Geräte • Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe 	47,40
	IC-EI 650 iW 102 650-663 G 211 009	Rauchwarnmelder vernetzbar im Funknetzwerk 3-Volt-Lithium-Batterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre mit integrierter Sirene. Für trockene Räume als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. Integrierter Mikroprozessor. Funkvernetzbar über das optionale Funkmodul EI600MRF. <ul style="list-style-type: none"> • Melder: Streulicht-Rauchmelder • incl. 3 V Lithium-Batterie fest eingebaut • Standarts: DIN EN 14604 / CE / DIN 14676 / VdS3131 • Selbstüberwachung mit Fehleranzeige Batteriestatus • AudioLINK Funktion (Melderinformationen via Smartphone) • Diagnosefunktion Fehlerprognose (Rauchkammer und Batterie) • Ereignisspeicher (24h- und Langzeit Memorie) • Komfort Identifikation • Verschmutzungskompensation • Vernetzungsmöglichkeit per Funk max. bis zu 31 Geräte • Empfohlene Vernetzung: bis 12 RWM je Gruppe • Überwachungsfläche: bis 60 m² • Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m • Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m • Abmessungen D/H: 115 x 45 mm incl. Sockel • Schutzart: IP 20 • Optional: plus Drahtvernetzung und als Stand-Alone Gerät 	45,40
	IC-EI 603 TYC 102 603-001	Wärmemelder vernetzbar im Funknetzwerk mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Optional funkvernetzbar. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. Drahtvernetzbar. <ul style="list-style-type: none"> • incl. Lithium-Batterie 9 V / 2000 mAh • Batterielebensdauer: mind. 10 Jahre • Standarts: DIN14604 / CE / • Zulassung: BS 5446-2:2003 • schnell ansprechender Temperaturfühler Auslösung 58°C • Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF • Vernetzung bis zu 12 Melder • Überwachungsfläche: bis 30 m² • Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m • Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m • Abmessungen D/H: 115 x 55 mm incl. Sockel • Optional: als Stand-alone Gerät 	56,70

Stand: März 2018