



Videotechnik und Komponenten

Analoge Tag/Nacht-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SCB-5000APH 675 215-761	1/3" -Tag/Nacht-Kamera SCB-5000APH mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 230 Volt. Einfache Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung (24 Zonen). <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3" • Objektiv-Mount: CS/C-Mount • Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell • Bildpunkte: 1305H x 1049V • Auflösung: 1000TVL / 1280H • Videoausgänge: Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,03 Lux, bei F1,2, 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: Overlay Low Pass Filter • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNRIV • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein • Alarm Ein-/Ausgang: nein / 1 Ausgang • Betriebsspannung: 230 V/AC • Steuerschnittstelle: Coaxitron • Abmessungen B/H/T: 68,4x 59,6 x 92,7 mm • Lieferung ohne Objektiv 	144,10
	IC-SCB-5000AP 675 215-760	1/3" -Tag/Nacht-Kamera SCB-5000AP mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 12/24 Volt. Einfache Bewegungserkennung, Privatzenenmaskierung (24 Zonen). Wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC • Stromaufnahme: max. 3,78 Watt 	125,20
		IC-GCA-H0305B 675 030-500	1/3" -Tag/Nacht-Kamera GCA-H0305B mit höchster Auflösung für eine Analogkamera (1,3 MPix.-Sony Exmor) und hoher Lichtempfindlichkeit von Grundig. ICR, WDR. 12/24 Volt. 3 x digital Zoomen bei voller Auflösung. IR-Schwenkfilter. WDR. Alarmtexteinblendungen. Bildumkehr. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3" • Objektiv-Mount: CS/C-Mount • Objektivsteuerung: Autoiris DC / manuell • Bildpunkte: 1296H x 1032V • Auflösung: 1000TVL • Videoausgänge: Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,4 Lux, bei F1,2, 50 IRE • SensUp: AGC Off=0, AGC max.: x64 • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC 0-20 einstellbar • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: Schwenkfilter • Shutter: 1/50 - 1/60.000 • Digit. Rauschunterdrückung: 3D-DNR 4 Stufen • Bewegungserkennung: 4 Bereiche einstellbar • Privatzenen: 16 Zonen programmierbar • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Alarm Ein-/Ausgang: über Bewegungsanalyse • Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC • Stromaufnahme: 3 Watt • Steuerschnittstelle: Coaxitron • Abmessungen B/H/T: 58 x 52x x 131,6 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C • Lieferung ohne Objektiv • Empfohlenes Objektiv: M-Pix. geeignet
Weitere Analogkameras auf Anfrage			

Stand: Mai 2017