




Videotechnik und Komponenten

Analoge Tag/Nacht-Kameras für Ersatzzwecke

| Abbildung | Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis / € |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
|  | IC-SCB-5000APH 670 215-761 | 1/3" -Tag/Nacht-Kamera SCB-5000APH Lichtwertreg.: BLC, HLC. Verstärkungsreg.: AGC. Weissabgleich: ATW, <ul style="list-style-type: none"> Sensor: CMOS 1/3" Objektiv-Mount: CS/C-Mount Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell Bildpunkte: 1305H x 1049V Videoausgänge: Composite (FBAS) Mindestbeleuchtung: 0,03 Lux, bei F1,2, 50 IRE IR-Sperrfilter: Overlay Low Pass Filter Shutter: 1 - 1/12.000 Digit. Rauschunterdrückung: SSNRIV Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein Optional: IR-geeigneter Typ Betriebsspannung: 230 V/AC Optional: mir 12-/24 V DC-/AC Abmessungen B/H/T: 68,4x 59,6 x 92,7 mm Lieferung ohne Objektiv | Alle Preise auf Anfrage |
|  | IC-SCO-5083RP 670 210-740 | 1/3" CMOS-IR-Tag/Nacht-Farb-Kamera SCO-5083RP IR-LED und IR-Sperrfilter. Shutter, BLC, HLC, AGC, SDDR, ATW. <ul style="list-style-type: none"> Sensor: CMOS 1/3" Brennweite: 3 - 10 mm Bildpunkte: 1305H x 1049V Videoausgänge: Composite (FBAS) Mindestbeleuchtung: 0,05 Lux, bei F1,4, 50 IRE IR-Sperrfilter: schaltbar Digit. Rauschunterdrückung: SSNR IV Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC Stromaufnahme max.: 9,5 Watt Blickwinkel H: 28° - 94,4° IR-Reichweite: bis 50 m Abmessungen D/H: 78,0 x 272,8 mm Farbe: Dunkelgrau Betriebstemperatur: -30°C - +55°C Schutzart: IP 66 - IK 10 | |
|  | IC-SCD-5083P 670 209-990 | 1/3" CMOS-IR-Tag/Nacht-Farb-Fixdome SCD-5083P Hochauflösender Tag/Nacht-Farb-Dome, Shutter, BLC, HLC, DNR, ATW. Digitale Rauschunterdrückung. Innenmontage <ul style="list-style-type: none"> Sensor: CMOS 1/3" Brennweite: 2,8 - 10,5 mm Bildpunkte: 1305H x 1049V Videoausgänge: Composite (FBAS) Mindestbeleuchtung: 0,03 Lux, bei F1,2, 50 IRE IR-Sperrfilter: schaltbar Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC Blickwinkel H: 27,7° - 91,5° Abmessungen D/H: 119,8 x 101,8 mm Farbe: elfenbein optional: Deckeneinbausatz | |
|  | IC-SCV-5083RP 670 210-534 | 1/3" CMOS-IR-Tag/Nacht-Farb-Fixdome SCV-5083RP Hochauflösender Tag/Nacht-Farb-Dome, Shutter, BLC, HLC, DNR, ATW. Außenmontage IR-Beleuchtung. Wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> Brennweite: 3,0 - 10,0 mm Abmessungen D/H: 137,0 x 106,1 mm Schutzart: IP 66 - IK 10 IR-Licht: 12 LED, bis 30 m Stromaufnahme: 5,6 Watt <p style="text-align: center;">Für Ersatzzwecke solange verfügbar.</p> | |

Stand: Juli 2019