



Videotechnik und Komponenten

AHD – und Multiformat-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SCB-6003PH 670 218-936	<p>1/2,8" -Tag/Nacht-Kamera SCB-6003PH 2,1 M-Pixel für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. True Day-/Night. OSD-Menü</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8 • Objektiv-Mount: CS/C-Mount • Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell • Bildpunkte: 1920 x 1080 • Auflösung: 2,1 M-Pixel • Videoausgänge: AHD, Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,09 Lux, bei F1,2, Farbe • Lichtwertregelung: BLC, HLC, D-WDR • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: umschaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR IV • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Bewegungserkennung: 4 Zonen • Alarm Ein-/Ausgang: nein / 1 Ausgang • Betriebsspannung: 230 Volt . 4,5 W • Steuerschnittstelle: Coaxitron RS485 • Abmessungen B/H/T: 68,4 x 59,6 x 116,6 mm • Lieferung ohne Objektiv • erforderliches Objektiv: M-Pix. und Format-kompatibel 	225,00
	IC-HCB-6001P 670 217-268	<p>1/2,8" -Tag/Nacht-Multiformat-Kamera HCB-6001P für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. Mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 12/24 Volt. IR-Schwenkfilter. AHD, CVI, TVI, 2,13 MPixels Alarmtexteinblendung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8 • Objektiv-Mount: CS/C-Mount • Objektivsteuerung: Autoiris DC / P-Iris / manuell • Bildpunkte: 1945H x 1097V • Auflösung: 2,13 MPixels • Videoausgänge: BNC- AHD, TVI, CVI, CVBS • Videoübertragung max.: 500 m (5C2V Coaxial Cable) • Mindestbeleuchtung: 0,09 Lux, bei F1,2, Farbe • Lichtwertregelung: BLC, HLC, WDR • Verstärkungsregelung: AGC in Stufen • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: Schwenkfilter • Shutter: 1 Sec. - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR IV (on/off) • Bewegungserkennung: 4 Zonen einstellbar • Privatzenen: 4 Zonen programmierbar • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Alarm Ein-/Ausgang: - / 1 Ausgang • Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC • Stromaufnahme: 6 Watt • Steuerschnittstelle: Coax- / RS-485 • Abmessungen B/H/T: 73,1 x 67,2 x 123,9 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • Lieferung ohne Objektiv • erforderliches Objektiv: M-Pix. und Format-kompatibel 	244,80
	IC-HCB-6000PH 670 218-676	<p>1/2,8" -Tag/Nacht-Multiformat-Kamera HCB-6000PH (ohne Bild) für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. Mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 230 Volt. IR-Schwenkfilter. AHD, CVI, TVI, 2,13 MPixels Alarmtexteinblendung. Wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 Volt – 3,5 Watt • Abmessungen B/H/T: 68,4 x 59,6 x 116,6 mm 	239,80

Stand: Februar 2018