


Videotechnik und Komponenten

AHD – Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-SCB-6003AP</b> <b>675 215-753</b>	<b>1/2,9“ CCD-Tag/Nacht-Kamera SCB-6003AP</b> 2,1 Megapixel für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. True Day-/Night. OSD-Menü <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9</li> <li>• Objektiv-Mount: CS/C-Mount</li> <li>• Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Auflösung: 2,1 Megapixel</li> <li>• Videoausgänge: AHD, Composite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,04 Lux, bei F1,2, Farbe</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC, HLC , D-WDR</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC</li> <li>• Weißabgleich: ATW (automatisch)</li> <li>• IR-Sperrfilter: umschaltbar</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR IV</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Bewegungserkennung: 4 Zonen</li> <li>• Alarm Ein-/Ausgang: nein / 1 Ausgang</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC</li> <li>• Steuerschnittstelle: Coaxitron RS485</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 68,9 x 59,6 x 93,3 mm</li> <li>• Lieferung ohne Objektiv</li> </ul>	<b>133,70</b>
	<b>IC-BX-392 PRO AHD 2</b> <b>370 840-404</b>	<b>1/3“ CCD-Tag/Nacht-Kamera BX-392 PRO AHD</b> 2 M-Pixel für koaxiale Videoverkabelung bis 400 m. True Day-/Night. Hohe Lichtempfindlichkeit. OSD-Menü <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/3</li> <li>• Objektiv-Mount: CS-Mount</li> <li>• Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1920H x 1080V</li> <li>• Auflösung: 2 Megapixel</li> <li>• Videoausgänge: AHD, CVBS, 75 Ohm</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, Farbe</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC, HSBLC</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC</li> <li>• Weißabgleich: ATW, AWB, Innen-/Außen</li> <li>• IR-Sperrfilter: umschaltbar</li> <li>• Shutter: einstellbar</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR IV</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Bewegungserkennung: 4 Zonen</li> <li>• Alarm Ein-/Ausgang: nein / 1 Ausgang</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 100 mA</li> <li>• Steuerschnittstelle: Coax-Control</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 63,7 x 65 x 123,5 mm</li> <li>• Lieferung ohne Objektiv</li> </ul>	<b>141,40</b>
	<b>IC-BX-382 AHD</b> <b>370 840-382</b>	<b>1/3“ CCD-Tag/Nacht-Kamera BX-382 AHD</b> 1,3-Pixel für koaxiale Videoverkabelung bis 400 m. True Day-/Night. Hohe Lichtempfindlichkeit. OSD-Menü. Wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildpunkte: 1280 x 960</li> <li>• Auflösung: 1,3 Megapixel</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Weitere AHD-Kameras auf Anfrage</b></p>	<b>auf Anfrage</b>

Stand: April 2017