



Videotechnik und Komponenten

AHD – und Multiformat Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC- HCB-6000P 675 218-675</b>	<b>1/2,8" -Tag/Nacht-Multiformat-Kamera HCB-6000P</b> für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. Mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 12/24 Volt. IR-Schwenkfilter. AHD, CVI, TVI, 2,13 MPixels, 25 Bilder/sek. Alarmtexteinblendungen. SSNR IV, WDR, RS-485 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,8</li> <li>• Objektiv-Mount: CS/C-Mount</li> <li>• Objektivsteuerung: Autoiris DC / P-Iris / manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1945H x 1097V</li> <li>• Auflösung: 2,13 MPixels</li> <li>• Videoausgänge: BNC- AHD, TVI, CVI, CVBS</li> <li>• Videoübertragung max.: 500 m (5C2V Coaxial Cable)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,09/ 0,009 F1,2, Farbe/SW</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC, HLC</li> <li>• Wide Dynamic Range: WDR 120 dB</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC in Stufen</li> <li>• Weißabgleich: ATW (automatisch)</li> <li>• IR-Sperrfilter: Schwenkfilter</li> <li>• Shutter: 1 Sec. - 1/12.000</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSNR IV (on/off)</li> <li>• Bewegungserkennung: 4 Zonen einstellbar</li> <li>• Privatzenen: 8 Zonen programmierbar</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Alarm Ein-/Ausgang: 1 / 1 Ausgang</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme: 3,5 Watt</li> <li>• Steuerschnittstelle: Coax- / RS-485</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 68,4 x 59,6 x 92,7 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• Lieferung ohne Objektiv</li> <li>• erforderliches Objektiv: M-Pix. und Format-kompatibel</li> </ul>	<b>168,00</b>
	<b>IC- HCB-6000PH 675 218-676</b>	<b>1/2,8" -Tag/Nacht-Multiformat-Kamera HCB-6000PH</b> für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. Mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit. 230 Volt. Wie vor, jedoch : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 Volt</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 68,4 x 59,6 x 116,6 mm</li> </ul>	<b>196,10</b>
	<b>IC- SCB-6003AP 675 215-753</b>	<b>1/2,9" -Tag/Nacht-AHD-Kamera SCB-6003AP</b> 2,1 M-Pixel für koaxiale Videoverkabelung bis 500 m. True Day-/Night. OSD-Menü. 30 Bilder/Sek. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9</li> <li>• Objektiv-Mount: CS/C-Mount</li> <li>• Objektivsteuerung: Autoiris DC / Manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Auflösung: 2,1 M-Pixel</li> <li>• Videoausgänge: AHD, Composite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,04 Lux, bei F1,2, Farbe</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC, HLC, D-WDR</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC</li> <li>• Weißabgleich: ATW (automatisch)</li> <li>• IR-Sperrfilter: umschaltbar</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSNR IV</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Bewegungserkennung: 4 Zonen</li> <li>• Alarm Ein-/Ausgang: nein / 1 Ausgang</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC</li> <li>• Steuerschnittstelle: Coaxitron RS485</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 68,9 x 59,6 x 93,3 mm</li> <li>• Lieferung ohne Objektiv</li> <li>• erforderliches Objektiv: M-Pix. und Format-kompatibel.</li> </ul>	<b>129,20</b>

Stand: Oktober 2017