





Videotechnik und Komponenten

AHD – und Multiformat Fix Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-SCD-6083RP</b> 675 215-755	<b>HD-1/2,9" CMOS-Analog IR-AHD-Fixdome SCD-6083RP</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage. BLC, HLC, ATW, Digitale Rauschunterdrückung SSNR IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9"</li> <li>• Brennweite: 2,8 - 12,0 mm</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Videoausgänge: AHD-/ CXcomposite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,11 Lux, bei F1,4, 50 IRE</li> <li>• IR-Sperrfilter: schaltbar</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Bewegungsmelder: ja</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 4,2 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 32,4° - 103,8°</li> <li>• IR-Reichweite: bis 20 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 119,0 x 98,8 mm</li> <li>• Farbe: elfenbein</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• optional: Deckeneinbaugehäuse</li> </ul>	<b>153,90</b>
	<b>IC-SCV-6083RP</b> 675 215-759	<b>HD-1/2,9" CMOS-Analog IR-AHD-Fixdome SCV-6083RP</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter Wie vor, jedoch. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen D/H: 137,0 x 106,1 mm</li> <li>• Schutzart: IP 66 - IK 10</li> </ul>	<b>197,30</b>
	<b>IC-SCD-6023RP</b> 675 215-754	<b>HD-1/2,9" CMOS-Analog IR-AHD-Fixdome SCD-6023RP</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage. BLC, HLC, ATW, Digitale Rauschunterdrückung SSNR IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9"</li> <li>• Brennweite: 4,0 mm</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Videoausgänge: AHD-/ CXcomposite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,15 Lux, bei 2,1 Farbe</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Bewegungsmelder: ja</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 4,2 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 72,2</li> <li>• IR-Reichweite: bis 20 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 110,0 x 86,0 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• Optional: Außenmontage IP 66 – IK 10</li> </ul>	<b>153,90</b>
	<b>IC-HCD-6070RP</b> 675 218-679	<b>HD-1/2,9" CMOS-Analog IR-Multiformat-Fixdome HCD-6070RP</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage. BLC, HLC, ATW, Digitale Rauschunterdrückung SSNR IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9"</li> <li>• Brennweite: 3,2 – 10,0 mm</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Videoausgänge: BNC - AHD, TVI CVI, FBAS</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,11 Lux, bei F 1,6</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Bewegungsmelder: ja</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 4,2 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 110,2 – 32,0°</li> <li>• IR-Reichweite: bis 20 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 119,8,0 x 98,5 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• Optional: IP 66-/ IK10, motorisiertes Vario</li> </ul>	<b>250,20</b>

Stand: Oktober 2017