




Videotechnik und Komponenten

AHD – und Multiformat Fix Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-HCV-7020R</b> 675 218-693	<b>HD-1/3" CMOS-4MP-AHD-Fixdome HCV-7020R</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, BLC, HLC, ATW, D-WDR, 2D DNR. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/3"</li> <li>• Brennweite: 4,0 mm</li> <li>• Bildpunkte: 2560 x 1440</li> <li>• Videoausgänge: AHD-/ CXcomposite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,27 Lux, bei 2,0</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• IR-LED-Licht: bis 20 Meter</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 5,0 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 78,22°</li> <li>• Abmessungen D/H: 120,3 x 91,7 mm</li> <li>• Farbe: elfenbein</li> <li>• Betriebstemperatur: -30°C - +55°C</li> <li>• Schutzart: IP66 -IK10</li> <li>• optional: mit 2,8 oder 6,0 mm Objektiv</li> </ul>	<b>166,80</b>
	<b>IC-HCD-6070R</b> 675 218-679	<b>HD-1/2,9" CMOS-Multiformat-Fixdome HCD-6070R</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, BLC, HLC, ATW, Digitale Rauschunterdrückung SSNR IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9"</li> <li>• Brennweite: 3,2 - 10,0 mm manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1984H x 1105V</li> <li>• Videoausgänge: BNC - AHD, TVI CVI, FBAS</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,11 Lux, bei F 1,6</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 4,2 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 110,2 - 32,0°</li> <li>• IR-Reichweite: bis 20 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 119,8,0 x 98,5 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> </ul>	<b>166,80</b>
	<b>IC-HCD 6080R</b> 675 218-680	<b>HD-1/2,9" CMOS-Multiformat-Fixdome HCD-6080R</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varioobjektiv: motorisch betrieben</li> <li>• Stromaufnahme: 6,0 Watt</li> </ul>	<b>182,00</b>
	<b>IC-HCV-7070R</b> 675 218-695	<b>HD-1/3" CMOS AHD-Fixdome HCV-7070R</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Außenmontage, BLC, HLC, ATW, SSNR IV, 4 MPix. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/3</li> <li>• Brennweite: 3,2 - 10,0 mm</li> <li>• Bildpunkte: 2560H x 1440V</li> <li>• Videoausgänge: BNC - AHD, (FBAS)</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 5,8 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 93,48 - 29,44°</li> <li>• IR-Reichweite: bis 20 m</li> <li>• Abmessungen D/H: 137,0 x 106,1 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• Schutzart: IP 66-/ IK10</li> </ul>	<b>197,20</b>
	<b>IC-HCD-7070R</b> 675 218-684	<b>HD-1/2,9" CMOS-AHD-Fixdome HCD-7070R (ohne Bild)</b> Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen D/H: 119,8 x 98,5 mm</li> </ul>	<b>182,00</b>

Stand: November 2019