




Videotechnik und Komponenten

AHD – und Multiformat Fix Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-HCV-7020RP 670 218-693	HD-1/3" CMOS-4MP-AHD-Fixdome HCV-7020RP Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, BLC, HLC, ATW, D-WDR, 2D DNR. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3" • Brennweite: 4,0 mm • Bildpunkte: 2560 x 1440 • Videoausgänge: AHD-/ CxComposite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,27 Lux, bei 2,0 • Shutter: 1 - 1/12.000 • IR-LED-Licht: bis 20 Meter • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 5,0 Watt • Blickwinkel H: 78,22° • Abmessungen D/H: 120,3 x 91,7 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -30°C - +55°C • Schutzart: IP66 -IK10 • optional: mit 2,8 oder 6,0 mm Objektiv 	227,50
	IC-HCD-6070RP 670 218-679	HD-1/2,9" CMOS-Multiformat-Fixdome HCD-6070RP Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, BLC, HLC, ATW, Digitale Rauschunterdrückung SSNR IV <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,9" • Brennweite: 3,2 - 10,0 mm manuell • Bildpunkte: 1984H x 1105V • Videoausgänge: BNC - AHD, TVI CVI, FBAS • Mindestbeleuchtung: 0,11 Lux, bei F 1,6 • Shutter: 1 - 1/12.000 • Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC • Stromaufnahme max.: 4,2 Watt • Blickwinkel H: 110,2 - 32,0° • IR-Reichweite: bis 20 m • Abmessungen D/H: 119,8,0 x 98,5 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C 	306,60
	IC-HCD 6080RP 670 218-680	HD-1/2,9" CMOS-Multiformat-Fixdome HCD-6080RP Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Varioobjektiv: motorisch betrieben • Stromaufnahme: 6,0 Watt 	338,70
	IC-HCV-7070RP 670 218-695	HD-1/3" CMOS AHD-Fixdome HCV-7070RP Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Außenmontage, BLC, HLC, ATW, SSNR IV, 4 MPix. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3 • Brennweite: 3,2 - 10,0 mm • Bildpunkte: 2560H x 1440V • Videoausgänge: BNC - AHD, (FBAS) • Shutter: 1 - 1/12.000 • Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC • Stromaufnahme max.: 5,8 Watt • Blickwinkel H: 93,48 - 29,44° • IR-Reichweite: bis 20 m • Abmessungen D/H: 137,0 x 106,1 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • Schutzart: IP 66-/ IK10 	341,20
	IC-HCD-7070RP 670 218-684	HD-1/2,9" CMOS-AHD-Fixdome HCD-7070RP (ohne Bild) Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. Innenmontage, wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/H: 119,8 x 98,5 mm 	306,60

Stand: Februar 2018