




Videotechnik und Komponenten

AHD – Diskret-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-215597 670 215-597	HD-1/2,8" CMOS-Analog AHD-Zylinder-Kamera MEM-42F0036MPA Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" • Brennweite: 3,6 mm • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD-/ CVBS • Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, bei F1,2, 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, Eclipser • Wide Dynamic Range: D-WDR • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: Overlay • Shutter: 1/25 - 1/5.000 • Digit. Rauschunterdrückung: 2-DNR, 3D-DNR4 Zonen • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 1,8 Watt • Blickwinkel H: 92,6 • Abmessungen D/L: 21,0 x 730 mm • Farbe: schwarz • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C • Schutzart: IP 66 	124,20
	IC-MC-392 AHD37 370 840-408	HD-1/3" CMOS-Analog IR-AHD-Pinhole-Kamera Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3" • Brennweite: 3,7 mm Pinhole • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD-/ Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • Shutter: 1/25 - 1/50.000 • Digit. Rauschunterdrückung: 2D-DNR, 3D-DNR • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 72 mA • Blickwinkel H: 90° (cirka) • Abmessungen B/H/T: 35,0 x 35,0 x 10,0 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C 	119,00
	IC-IV-390 AHD37 370 840-412	HD-1/3" CMOS-Analog IR-AHD-Diskret-Kamera Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, IR-LED und IR-Sperrfilter. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3" • Brennweite: 3,7 mm Pinhole • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD-/ Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • Shutter: 1/25 - 1/50.000 • Digit. Rauschunterdrückung: 2D-DNR, 3D-DNR • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • IR-Licht: 18 IR-LED, Range max. 10 m • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 212 mA • Blickwinkel H: 90° (cirka) • Abmessungen B/H/T: 60 x 104 x 66 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C 	121,20

Stand: April 2017