

Videotechnik und Komponenten
AHD – und Multiformat Spezial-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-215597 670 215-597	HD-1/2,8" CMOS-AHD-Zylinder-Kamera MEM-42F0036MPA Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, BLC, HLC, AGC, ATW, WDR. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" • Brennweite: 3,6 mm • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD-/ CVBS • Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, bei F1,2, 50 IRE • IR-Sperrfilter: Overlay • Shutter: 1/25 - 1/5.000 • Digit. Rauschunterdrückung: 2-DNR, 3D-DNR4 Zonen • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 1,8 Watt • Blickwinkel H: 92,6 • Abmessungen D/L: 21,0 x 730 mm • Farbe: schwarz • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C • Schutzart: IP 66 	124,20
	IC-217647 670 217-647	HD-1/2,8" CMOS-Multiformat-Mini-Kamera MSM-42F0028MOA Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, BLC, HLC, WDR, ATW, DNR. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" • Brennweite: 2,8 mm • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD, TVI, CVI, SDI, FBAS • Mindestbeleuchtung: 0,08 Lux, F1,4, 40IRE • Blickwinkel H: 112° • Shutter: ja • Bewegungsmelder: ja • Privatzenen: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / nein • Betriebsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme max.: 1,8 Watt • Abmessungen B/H/T: 37,8 x 37,0 x 27,0 mm • Betriebstemperatur: -10°C - +50°C 	165,20
	IC-217646 670 217-646	HD-1/2,8" CMOS-Multiformat-Pinhole-Kamera MSM-42F0037MPA Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, BLC, HLC, WDR, ATW, DNR. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" • Brennweite: 3,7 mm • Blickwinkel H: 82° • Abmessungen: 37,8 x 37,0 x 21,5 mm sonst wie vor	165,20
	IC-217269 670 217-269	HD-1/3" CMOS- AHD-Multidirektional Dome HCM-9020VQP 4 Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kameras, positionierbar. BLC, HLC, ATW, AGC, WDR, RS-485, IR-Sperrfilter schaltbar. <ul style="list-style-type: none"> • Sensoren: CMOS 1/3" • Brennweite: 2 x 4,0 mm – 2 x 6,0 mm • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Auflösung: je 2 Megapixel • Videoausgänge: AHD-/ Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,1 bis 0,01Lux • Shutter: bis 1/200.000 • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • IR-Licht: nein • Betriebsspannung: 12 V/DC -24 V/AC • Stromaufnahme max.: 7,3 mA • Blickwinkel H: 2 x 80,20° - 2 x 51,66! • Abmessungen D x H: 199 x 89,5 mm • Betriebstemperatur: -30°C - +50° • Schutzart: IP 66 – IK10 	1.065,50

Stand: Februar 2018