


Videotechnik und Komponenten

AHD-PTZ-Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-HCP-6320A 675 217-874	HD-1/2,8" CMOS-IR-AHD-Speeddome HCP-6320A Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 23-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,44 - 101,2 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Videoausgänge: AHD-/ Composite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,2 Lux, bei F1,6 (Farbe) • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSNR III • Privatzonen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell • Drehen, Spiegeln: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Betriebsspannung: 24 V/AC • Stromaufnahme max.: 20 Watt • Blickwinkel H: 62,8° - 3,14° • Schwenkbereich: 360° • Neigebereich: -15 ~ 195° • Schwenkgeschwindigkeit: 700°/Sek • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmeingänge-/Ausgänge: 4-/2 • Fernsteuerung: RS485 • Abmessungen D/H: 152,0 x 218,0 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • optional: Deckeneinbaugehäuse • optional: mit Zoom 32-fach 	1.236,60
	IC-HCP-6230H 675 217-873	HD-1/2,8" CMOS- IR-AHD-Speeddome HCP-6230H Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel (30 Bilder/Sek.) Motorzoom 23-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, Weitestgehend wie vor , jedoch für Außenbereiche. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/AC • Stromaufnahme max.: 24 Watt / 65 W mit Heizung • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP66 , IK 10 • optional: Wand-/ Deckenhalter • optional: mit Zoom 32-fach 	1.271,00
	IC-HCP-6320HA 675 217-875	HD-1/2,8" CMOS-IR-AHD-Speeddome HCP-6320HA Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel (30 Bilder/Sek.) Motorzoom 32-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, wie vor , jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Brennweite Objektiv: 4,44 - 132,6 mm Motorzoom • Blickwinkel: 62,8° - 2,23° • Lichtempfindlichkeit: 0,3 Lux, bei F1,6, 50 IRE • Betriebsspannung: 24 V/AC • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP66 , IK 10 • optional: Wand-/ Deckenhalter • optional: für Innenmontage 	1.397,40

Stand: November 2019