


Videotechnik und Komponenten

AHD-PTZ-Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-HCP-6320AP</b> <b>670 217-874</b>	<b>HD-1/2,8" CMOS-IR-AHD-Speeddome HCP-6320AP</b> Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 23-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan</li> <li>• Brennweite Objektiv: 4,44 - 101,2 mm Motorzoom</li> <li>• Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V</li> <li>• Videoausgänge: AHD-/ Composite (FBAS)</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,2 Lux, bei F1,6 (Farbe)</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC, HLC</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC</li> <li>• Weißabgleich: ATW (automatisch)</li> <li>• IR-Sperrfilter: schaltbar</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSNR III</li> <li>• Privatzenen: 32 Zonen</li> <li>• Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden</li> <li>• Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell</li> <li>• Drehen, Spiegeln: ja</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Betriebsspannung: 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 20 Watt</li> <li>• Blickwinkel H: 62,8° - 3,14°</li> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Neigebereich: -15 ~ 195°</li> <li>• Schwenkgeschwindigkeit: 700°/Sek</li> <li>• Festpositionen: 255</li> <li>• Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell</li> <li>• Alarmeingänge-/Ausgänge: 4-/2</li> <li>• Fernsteuerung: RS485</li> <li>• Abmessungen D/H: 152,0 x 218,0 mm</li> <li>• Farbe: elfenbein</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C - +55°C</li> <li>• optional: Deckeneinbaugehäuse</li> <li>• optional: mit Zoom 32-fach</li> </ul>	<b>1.542,60</b>
	<b>IC-HCP-6320HP</b> <b>670 217-873</b>	<b>HD-1/2,8" CMOS- IR-AHD-Speeddome HCP-6320HP</b> Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel (30 Bilder/Sek.) Motorzoom 23-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, Weitestgehend <b>wie vor</b> , jedoch für Außenbereiche. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/AC</li> <li>• Stromaufnahme max.: 24 Watt / 65 W mit Heizung</li> <li>• Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -50°C - +55°C</li> <li>• Schutzart: IP66 , IK 10</li> <li>• optional: Wand-/ Deckenhalter</li> <li>• optional: mit Zoom 32-fach</li> </ul>	<b>1.584,60</b>
	<b>IC-HCP-6320HAP</b> <b>670 217-875</b>	<b>HD-1/2,8" CMOS-IR-AHD-Speeddome HCP-6320HAP</b> Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel (30 Bilder/Sek.) Motorzoom 32-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, <b>wie vor</b> , jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennweite Objektiv: 4,44 - 132,6 mm Motorzoom</li> <li>• Blickwinkel: 62,8° - 2,23°</li> <li>• Lichtempfindlichkeit: 0,3 Lux, bei F1,6, 50 IRE</li> <li>• Betriebsspannung: 24 V/AC</li> <li>• Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm</li> <li>• Betriebstemperatur: -50°C - +55°C</li> <li>• Schutzart: IP66 , IK 10</li> <li>• optional: Wand-/ Deckenhalter</li> <li>• optional: für Innenmontage</li> </ul>	<b>1.742,80</b>

Stand: Februar 2018