


Videotechnik und Komponenten

AHD-PTZ-Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC- HCP-6320P 675 216-113	HD-1/2,8" CMOS-Analog IR-AHD-Speeddome HCP-6320P Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 32 fach, plus Digitalzoom 8 fach. WDR 120 dB, <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,44 - 142,6 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Videoausgänge: AHD-/ CXcomposite (FBAS) • Mindestbeleuchtung: 0,3 Lux, bei F1,6 (Farbe) • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR III • Privatzenen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell • Drehen, Spiegeln: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Betriebsspannung: 24 V/AC • Stromaufnahme max: 20 Watt • Blickwinkel H: 2,23° - 62,8° • Schwenkbereich: 360° (Endlos) • Neigebereich: -15 ~ 195° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 700°/s • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmeingänge: 4 • Fernsteuerung: RS485, RS422 • Abmessungen D/H: 152,0 x 218,0 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • Schutzart: IK 10 • optional: Deckeneinbaugehäuse 	1.299,30
	IC- HCP-6320HP 675 216-114	HD-1/2,8" CMOS-Analog IR-AHD-Speeddome HCP-6320HP Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel (30 Bilder/Sek.), .Motorzoom 32 fach, plus Digitalzoom 16 fach. WDR 120 dB, Bewegungsmelder. Weitestgehend wie vor, jedoch für Außenbereiche. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,44 - 142,6 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Privatzenen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell • Drehen, Spiegeln: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Betriebsspannung: 24 V/AC • Stromaufnahme max: 24 Watt / 65 W mit Heizung • Blickwinkel H: 2,23° - 62,8° • Schwenkbereich: 360° (Endlos) • Neigebereich: -15 ~ 195° • Schwenkgeschwindigkeit: 700° /s, Preset 700°/s • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmeingänge: 4 • Alarmausgänge: 2 • Fernsteuerung: RS485 • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP66 , IK 10 • optional: Wand-/ Deckenhalter 	1.467,00

Stand: April 2017