



## Videotechnik und Komponenten

### „Video over IP“ Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-SNO-6084RP</b> <b>675 207-267</b>	<b>1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Bullet-Kamera SNO-6084RP - 2 MP</b> Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. IR-Beleuchtung, Motorgesteuertes Vario-Objektiv, Video-Ausgang FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. H-264. Audiounterstützung. Außenmontage an Wand oder Decke. Heizung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,8</li> <li>• Objektivsteuerung: DC, Manuell</li> <li>• Bildpunkte: 1920H x 1080V</li> <li>• Auflösung: 2 Megapixel</li> <li>• Bildrate: 60 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Objektiv-Typ: 3,0 - 8,5 mm Motorvario</li> <li>• Bildwinkel H: 105,5 - 37,1°</li> <li>• Videokompression: H.264, MJPEG</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux, bei F1,250 IRE</li> <li>• Lichtwertregelung: BLC</li> <li>• Verstärkungsregelung: AGC</li> <li>• Wide Dynamic Range: 100 dB</li> <li>• Weißabgleich: ATW (automatisch)</li> <li>• IR-Sperrfilter: schwenkbar</li> <li>• Shutter: elektronisch</li> <li>• Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR III</li> <li>• Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja</li> <li>• Infrarot-Licht: 20 IR-LED, max. 30 m</li> <li>• Bewegungserkennung: ja</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T):</li> <li>• Alarm Ein-/Ausgang: 1 / -</li> <li>• Interner Speicher: microSD, SDHC, SDXC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC, 24 V/AC - PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Stromaufnahme: max. 17,0 Watt</li> <li>• Temperaturbereich: -50 bis +55°C (Betrieb)</li> <li>• Abmessungen B/H/T 90,4 x 96,0 x 333,2 mm</li> <li>• Schutzart: IP66, IK10</li> </ul>	<b>1.044,10</b>
	<b>IC-SNO-7084RP</b> <b>675 210-060</b>	<b>1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Bullet-Kamera SNO-7084RP - 3 MP</b> Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. IR-Beleuchtung, Motorgesteuertes Vario-Objektiv, Video-Ausgang FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. H-264. Audiounterstützung. Außenmontage an Wand oder Decke. Heizung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildpunkte: 2048H x 1536V</li> <li>• Auflösung: 3 Megapixel</li> <li>• Bildrate: 60 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Bildwinkel H: 100,12 - 35,38°</li> <li>• Wide Dynamic Range: 120 dB</li> <li>• Shutter: 1 - 1/12.000</li> <li>• Stromaufnahme: max. 19,0 Watt</li> <li>• sonst wie vor</li> </ul>	<b>1.146,20</b>
	<b>IC-SNB-6010BP</b> <b>670 214-078</b>	<b>1/2,8“ Diskretkamera 2 MP mit abgesetzter Linse SNB-6010BP</b> hohe Bildrate 30 bps 1920x1080, Gesichtserkennung, Audio, WDR, ICR, DIS und Defog-Funktionen. Multi-Crop-Streaming, WiseNet III Alarm Ein-/Ausgänge, Onvif, SD-Karte, Farbe-/SW, Analyse, Video-BNC. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 12 V/DC , PoE, 7,5 Watt</li> <li>• Objektiv: 4,6 mm, optional 2,4 mm</li> <li>• Bildwinkel: 71°</li> <li>• Bildkompression: H.264 / MJPEG, DualEncoding</li> <li>• Bildpunkte: 1944 x 1104 eff.</li> <li>• Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux-F1,2 (50IRE)</li> <li>• WDR: 120 dB</li> <li>• Netzwerkinterface: 10 / 100 Mbit/s RJ-45</li> <li>• Abmessungen AWE: 73,1 x 66,6 x 136,2 mm</li> <li>• Abmessungen Linse D/L: 24 x 50 mm</li> <li>• Einsatz: GAA und diskrete Überwachung</li> </ul>	<b>670,00</b>

Stand: April 2017