



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Fix Dome-Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-QND-6070R</b> <b>675 214-447</b>	<b>1/2,9“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera QND-6070R - 2 MP</b> 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit Vario-Objektiv, umschaltbarer IR Sperrfilter, IR-Beleuchtung, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiounterstützung, Innenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR,WDR, Alarめingang, Videoanalyse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,9</li> <li>• Objektivsteuerung: DC</li> <li>• Bildpunkte: 1920H x 1080V</li> <li>• Bildrate: 30 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 Vario manuell</li> <li>• Bildwinkel H: 103,8 - 32,4°</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,095 Lux, bei F1,4, 30 IRE</li> <li>• Wide Dynamic Range: 120 dB</li> <li>• Shutter: Low Speed</li> <li>• Infrarot-Licht: max. 20 m</li> <li>• Bewegungserkennung: ja</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASSE-T):</li> <li>• Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Stromaufnahme: PoE 6,7 Watt, 12 V/DC 5,5 Watt</li> <li>• Temperaturbereich: -10 bis +55°C (Betrieb)</li> <li>• Abmessungen D/H: 119,8 x 98,8 mm</li> </ul>	<b>393,10</b>
	<b>IC-QND-7080R</b> <b>675 214-448</b>	<b>1/3“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera QND-7080R - 4 MP</b> 4 MP Tag-/Nacht-Kamera, motorisches Vario-Objektiv, wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildpunkte: 2592 x 1520</li> <li>• Bildrate: 20 Bilder/Sek. bei 4 MPix.</li> <li>• Bildwinkel H: 109,7 - 26,0°</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,15 Lux, bei F1,4 bei 30 IRE</li> <li>• Stromaufnahme: PoE 7,2 Watt, 12 VDC 6,4 Watt</li> </ul>	<b>526,30</b>
	<b>IC-XNV-6080</b> <b>675 216-888</b>	<b>1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XNV-6080 - 2 MP</b> 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, umschaltbarer IR Sperrfilter, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiounterstützung, Außenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR, WDR, Alarめingang, Videoanalyse, Bewegungserkennung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,8</li> <li>• Objektivsteuerung: P-Iris</li> <li>• Bildpunkte: 1920H x 1080V</li> <li>• Bildrate: 60 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 Vario motorisch</li> <li>• Bildwinkel H: 119,0 - 27,9 °</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,015 Lux, bei F1,4</li> <li>• Wide Dynamic Range: 150 dB</li> <li>• Shutter: 2 - 1/12.000</li> <li>• Infrarot-Licht: nein</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASSE-T):</li> <li>• Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Stromaufnahme: PoE 7,8, 12 V 7 W, 24 V 8.2 W</li> <li>• Temperaturbereich: -40 bis +55°C (Betrieb)</li> <li>• Abmessungen D/H: 160,0 x 118,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 67 - IK 10</li> <li>• optional: Wand-/Decken-/Masthalter</li> </ul>	<b>1.052,50</b>
	<b>IC-XNV-6080R</b> <b>675 216-889</b>	<b>1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XNV-6080R - 2 MP</b> 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IR-Licht: ja</li> <li>• IR-Reichweite: 50 Meter max.</li> <li>• Stromaufnahme: PoE 13, 12 V 11,5W, 24 V 14W</li> </ul>	<b>1.144,30</b>

Stand: November 2019