



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Fix Dome-Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-QND-6070RP 670 214-447	1/2,9" IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera QND-6070RP - 2 MP 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit Vario-Objektiv, umschaltbarer IR Sperrfilter, IR-Beleuchtung, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiunterstützung, Innenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR,WDR, Alarমেingang, Videoanalyse <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,9 • Objektivsteuerung: DC • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Bildrate: 30 Bilder/Sek. max. • Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 Vario manuell • Bildwinkel H: 103,8 - 32,4° • Mindestbeleuchtung: 0,095 Lux, bei F1,4, 30 IRE • Wide Dynamic Range: 120 dB • Shutter: Low Speed • Infrarot-Licht: max. 20 m • Bewegungserkennung: ja • Ethernet: RJ-45 (10/100BASSE-T): • Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC • Betriebsspannung: 12 V/DC - PoE • PoE: IEEE 802.3af • Stromaufnahme: PoE 6,7 Watt, 12 V/DC 5,5 Watt • Temperaturbereich: -10 bis +55°C (Betrieb) • Abmessungen D/H: 119,8 x 98,8 mm 	445,00
	IC-QND-7080RP 670 214-448	1/3" IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera QND-7080RP - 4 MP 4 MP Tag-/Nacht-Kamera, motorisches Vario-Objektiv, wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte: 2592 x 1520 • Bildrate: 20 Bilder/Sek. bei 4 MPix. • Bildwinkel H: 109,7 - 26,0° • Mindestbeleuchtung: 0,15 Lux, bei F1,4 bei 30 IRE • Stromaufnahme: PoE 7,2 Watt, 12 VDC 6,4 Watt 	595,80
	IC-XNV-6080 670 216-888	1/2,8" IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XNV-6080 - 2 MP 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, umschaltbarer IR Sperrfilter, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiunterstützung, Außenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR, WDR, Alarমেingang, Videoanalyse, Bewegungserkennung <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8 • Objektivsteuerung: P-Iris • Bildpunkte: 1920H x 1080V • Bildrate: 60 Bilder/Sek. max. • Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 Vario motorisch • Bildwinkel H: 119,0 - 27,9° • Mindestbeleuchtung: 0,015 Lux, bei F1,4 • Wide Dynamic Range: 150 dB • Shutter: 2 - 1/12.000 • Infrarot-Licht: nein • Ethernet: RJ-45 (10/100BASSE-T): • Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC • Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/AC PoE • PoE: IEEE 802.3af • Stromaufnahme: PoE 7,8, 12 V 7 W, 24 V 8.2 W • Temperaturbereich: -40 bis +55°C (Betrieb) • Abmessungen D/H: 160,0 x 118,5 mm • Schutzart: IP 67 - IK 10 • optional: Wand-/Decken-/Masthalter 	1.191,60
	IC-XNV-6080R 670 216-889	1/2,8" IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XNV-6080R - 2 MP 2 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • IR-Licht: ja • IR-Reichweite: 50 Meter max. • Stromaufnahme: PoE 13, 12 V 11,5W, 24 V 14W 	1.295,40

Stand: Februar 2018