



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Fix Dome-Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SND-5084P 670 206-870	1/3“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SND-5084P - 1,3 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, Kameratext, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. H-264. Audiunterstützung. Innenmontage. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3 • Objektivsteuerung: DC, Manuell • Bildpunkte: 1305H x 1049V • Auflösung: 1,3 Megapixel • Bildrate: 60B/Sek bei 1280x1024 • Objektiv-Typ: 3,0 - 8,5 mm Motorvario • Bildwinkel H: 93,3 . 33,2° • Videokompression: H.264, M-JPEG • Mindestbeleuchtung: 0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, WDR • Verstärkungsregelung: AGC • Wide Dynamic Range: WDR 130dB, SSSDR • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schwenkbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSNR III • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Bewegungserkennung: ja • Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T): • Alarm Ein-/Ausgang: 1 / - • Interner Speicher: microSD, SDHC, SDXC • Betriebsspannung: 12 V/DC - PoE • PoE: IEEE 802.3af • ONVIF: Profil S • Stromaufnahme: max. 11,0 Watt • Temperaturbereich: -10 bis +55°C (Betrieb) • Abmessungen D / D/H: 97,0 / 132,1 x 107,6 mm 	687,30
	IC-XND-6080 675 216-878	1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XND-6080 - 2 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, ATW, Kameratext, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. – H.265, H.264. Audiunterstützung. Innenmontage <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8 • Bildpunkte: 1920H x 1280V • Auflösung: 2 Megapixel • Bildrate: 60B/Sek max. • Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 mm Motorvario • Bildwinkel H: 119,5 - 27,9° • Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG • Mindestbeleuchtung: 0,015 Lux, bei F1,4 • Wide Dynamic Range: WDR 150dB, SSSDR • Digit. Rauschunterdrückung: SSNR IV • Stromaufnahme: max. 6,5 Watt • sonst wie vor 	926,20
	IC-XND-6010 675 216-876	1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XND-6010 - 2 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNetI Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, ATW, Kameratext, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. – H.265, H.264. Audiunterstützung. Innenmontage <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte: 1945H x 1097V • Auflösung: 2,13 Megapixel • Objektiv-Typ: 2,4 mm • Bildwinkel H: 139,0° • Mindestbeleuchtung: 0,055 Lux, bei F 2,0 • Stromaufnahme: max. 6,0 Watt • Abmessungen D/H: 110 x 90,6 mm • sonst wie vor 	489,90

Stand: April 2017