Videotechnik und Komponenten

„Video over IP" Netzwerk-Kameras Farbe und Tag-Nacht

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-WV-SPN310 620 164-310	**SW/Farb-Netzwerk-Kamera Panasonic WV-SPN310** Progressive Scan MOS-Sensor 1,3 MPix, Digitale Signalverarbeitung. Integrierter Webserver für Netzwerkzugriff. Multistreaming von H264 und MPEG/ JPEG- komprimierten Bildern. Übertragung im Multicast- oder Unicastbetrieb. Fokus-Assistent zur einfachen Auflagemaßeinstellung. Aufhellung von detektierten Gesichtsbereichen (Face-Wide-Dynamic). Parametrierung über Webbrowser. Alarmierung über E-Mail. Übertragung der Bilddaten zeit- und alarmgesteuert zum FTP-Server. Zwischenspeicherung bei Ausfall der Netzwerkverbindung auf SD/SDHC Karte. Anpassung der JPEG- Bildkompression im Alarmfall. Tag/Nacht-Betrieb (Farbe - S/W). Bildformate 4:3 -/ 16:9 Audioein-/Ausgang . Lieferung ohne Objektiv. • Aufnahmesystem: 1/3" MOS Sensor • Bildpunkte: 1280 x 720 • Abtastung: Progressive Scan • Mindestbeleuchtung: Farbe 0,01 Lx, SW 0,008 Lx / F1,4 • Objektivfassung: CS Mount • Netzwerkinterface: 10 Base-T, 100 Base-TX RJ 45 • Bildkompression: H264, JPEG • Maximale Bildrate: 60fps • Internspeicher: SD/SDHC Memory Card Slot • Betriebspannung: 12 V/DC - 310 mA PoE • Abmessungen (B/H/T): 75 x 65 x 132,5 mm • Optional: als IR-Kamera, / hochauflösend	**696,30**
	IC-SNB-5003P 675 208-110	**1/3" CMOS 1,3 MP HD Farb-/SW-Netzwerkkamera SNB-5003P** Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, ATW, 30BpS bei HD1, 60 BpS 32 Privatzonen, Kameratext max. 45 Zeichen, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. - H.264. Lieferung ohne Objektiv. • Versorgungsspannung: 12 V/DC / 24 V/AC / PoE 802.3af • Bildkompression: H.264 / MJPEG, DualEncoding • Bildpunkte: 1280 x 1024 • Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (50IRE) Farbe • Netzwerkinterface: 10 / 100 Mbit/s RJ-45 • Alarmeingang: 1 • Objektivart: C/CS Mount • Abmessungen:: 73,1 x 66,6 x 136,2 mm • optional: 230 V-Version / 2 , / 3, usw. MPix	**420,60**
	IC-SNB-7004P 675 209-999	**1/3" CMOS 3,0 MP Full HD Farb-/SW-Netzwerkkamera SNB-7004P** wie vor, jedoch: • Web Browser: MS-IE 6.0, Firefox, Chrome, Safari. • Bildpunkte: 2096 x 1561 • Lichtempfindlichkeit: 1 Lux (50IRE) F 1,2, Farbe • Fernsteuerung: RS485 • SD-Karte: bis 32 GB SD/SDHC Speicher • Bildrate: 2 M-Mode 25fps, WDR on, 15 fps • Kameratext: max. 15 alphanum. Zeichen	**784,00**
	IC-SNB-6011P 675 212-024	**1/3" Diskretkamera 2 MP mit abgesetzter Linse SNB-6011P** hohe Bildrate 60 bps bei HD (1080p), Gesichtserkennung, Audio, WDR, ICR, DIS und Defog-Funktionen. Multi-Crop-Streaming, WiseNetIII Alarm Ein-/Ausgänge, Onvif, SD-Karte, Farbe-/SW, Analyse, Video-BNC. • Versorgungsspannung: 12 V/DC , PoE, 7,5 Watt • Objektiv: 2,4 mm, optional Vario 2,8 – 8,0 • Bildkompression: H.264 / MJPEG, DualEncoding • Bildpunkte: 1944 x 1104 eff. • Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (50IRE) Farbe • Netzwerkinterface: 10 / 100 Mbit/s RJ-45 • Abmessungen: AWE: 73,1 x 66,6 x 136,2 mm • Abmessungen: Linse D x L 24 x 50 mm • Einsatz: GAA und diskrete Überwachung	**670,00**

April 2016