




Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Fix Dome-Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-XND-6085</b> <b>670 218-513</b>	<p><b>1/2“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XND-6085 - 2 MP</b>                      2,1 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, extrem Lichtstark, digitale Bildstabilisierung ,umschaltbarer IR Sperrfilter, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiunterstützung. Innenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR, Alarমেingang, Videoanalyse, Bewegungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2</li> <li>• Bildpunkte: 1920H x 1080V</li> <li>• Bildrate: 60 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Objektiv-Typ: 4,1 - 16,4 Vario motorisch</li> <li>• Bildwinkel H: 100,0 - 26,2 °</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,004 Lux, bei F0,95</li> <li>• Wide Dynamic Range: 150 dB</li> <li>• Shutter: 2 - 1/12.000</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T):</li> <li>• Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/DC PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Stromaufnahme: PoE 10,2 W, 12 V/DC 8,6 Watt</li> <li>• Temperaturbereich: -10 bis +55°C (Betrieb)</li> <li>• Abmessungen D/H: 160,0 x 140,0 mm</li> <li>• Schutzart: IK 08</li> </ul>	<b>1.824,40</b>
	<b>IC-SNV-7084RP</b> <b>670 210-006</b>	<p><b>1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SNV-7084RP - 3 MP</b>                      3 MP Tag-/Nacht-Kamera Dome mit motorischem Vario-Objektiv, Infrarotlicht, IR Sperrfilter, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiunterstützung, Außenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR, Alarমেingang, Bewegungsmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/2,8</li> <li>• Bildpunkte: 2048H x 1536V</li> <li>• Bildrate: 60 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Objektiv-Typ: 3,0 - 8,5 Vario motorisch</li> <li>• Bildwinkel H: 100,1 - 35,38 °</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE</li> <li>• Wide Dynamic Range: 120 dB</li> <li>• Shutter: 2 – 1/12.000</li> <li>• Infrarot-Licht: 12 IR-LED</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T):</li> <li>• Interner Speicher: Dual Slot, Micro SDHC, SDXC</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/DC PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Stromaufnahme: 10,5 bis 15 Watt</li> <li>• Temperaturbereich: -40 bis +55°C (Betrieb)</li> <li>• Abmessungen D/H: 160,0 x 118,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 66, IK 10</li> </ul>	<b>1.181,70</b>
	<b>IC-XNF-8010RV</b> <b>670 218-809</b>	<p><b>1/1,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera XNF-8010RV - 6 MP</b>                      6 Mp Tag-/Nacht-Kamera Dome 360° Fisheye Infrarotlicht, IR Sperrfilter, ONVIF - Profil S. H-264-/H.265, Audiunterstützung, Außenmontage, AGC, BLC, ATW, DNR, Alarমেingang, Bewegungsmelder, Micro SD, SDHC, SDXC Karte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor: CMOS 1/1,8</li> <li>• Objektiv: 1,6 mm Fisheye</li> <li>• Bildpunkte: 2048H x 2048V</li> <li>• Bildrate: 30 Bilder/Sek. max.</li> <li>• Bildwinkel H: 192°</li> <li>• Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux, bei F1,6,</li> <li>• Wide Dynamic Range: 120 dB</li> <li>• Shutter: 2 - 1/12.000</li> <li>• Infrarot-Licht: 15 m Reichweite</li> <li>• Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T):</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V/DC - 24 V/DC PoE</li> <li>• PoE: IEEE 802.3af</li> <li>• Abmessungen D/H: 160,0 x 118,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 66, IK 10</li> </ul>	<b>1.191,60</b>

Stand: Februar 2018