


Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Fix Dome-Netzwerk-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SNV-5084P 670 208-115	1/3“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SNV-5084P - 1,3 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, Kameratext, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. H-264. Audiounterstützung. Außenmontage. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/3 • Objektivsteuerung: DC , Manuell • Bildpunkte: 1305H x 1049V • Auflösung: 1,3 Megapixel • Bildrate: 60B/Sek bei 1280x1024 • Objektiv-Typ: 3,0 – 8,5 mm Motorvario • Bildwinkel H: 93,3 - 33,2° • Videokompression: H.264, M-JPEG • Mindestbeleuchtung: 0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, WDR • Verstärkungsregelung: AGC • Wide Dynamic Range: WDR 130dB, SSSDR • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schwenkbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR III • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Bewegungserkennung: ja • Ethernet: RJ-45 (10/100BASSE-T): • Alarm Ein-/Ausgang: 1 / - • Interner Speicher: microSD, SDHC, SDXC • Betriebsspannung: 12 V/DC - PoE • PoE: IEEE 802.3af • Stromaufnahme: max. 14,0 Watt • Temperaturbereich: -40 bis +55°C (Betrieb) • Abmessungen D / D/H: 100,0 / 160,0 x 118,5 • Schutzart: IP66, IK10 	897,40
	IC-XNV-6080R 675 216-889	1/2,8“ IP-Tag/Nacht-IR-Fix-Dome-Kamera XNV-6080R - 2 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, ATW, Kameratext, Videoanalyse. Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF – Profil S. – H.265, H.264. Audiounterstützung. Außenmontage <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8 • Bildpunkte: 1920H x 1280V • Auflösung: 2 Megapixel • Bildrate: 60B/Sek max. • Objektiv-Typ: 2,8 - 12,0 mm Motorvario • Bildwinkel H: 119,5 . 27,9° • Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG • Mindestbeleuchtung: 0,015 Lux, bei F1,4 • IR-LED Licht: max. 50 Meter • Wide Dynamic Range: WDR 150dB, SSSDR • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR IV • Stromaufnahme: max. 14 Watt • sonst wie vor 	1.104,80
	IC-SNV-7084RP 675 210-006	1/2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SNV-7084RP - 3 MP Kamera der neuesten Generation mit WiseNet III Chipsatz. Technische Hauptfunktionen wie WDR, DNR, Shutter, ATW, Kameratext, Video-Ausgang 1x FBAS-BNC für Testmonitor. ONVIF - Profil S. - H.264. <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte: 2048H x 1536V • Auflösung: 3,27 Megapixel • Bildrate: 25 Bilder/Sek. bei 2 MP • Objektiv-Typ: 3,0 - 8,5 mm Motorvario • Bildwinkel H: 100,12 - 35,38° • Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux, bei 1,2, 50 IRE • IR-LED Licht: 12 LED max. 25 Meter • Stromaufnahme: max. 15,0 Watt • sonst wie vor 	1.063,50

Stand: April 2017