



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-PTZ-Dome-Kameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SNP-6321P 670 210-816	IP-1/2,9" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-6321P Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 32-fach, plus Digitalzoom 16-fach. WDR 120 dB, ONVIF, Videoanalyse, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet III <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,9" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,44 - 142,6 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T) • Videoausgang: Composite (FBAS) • Bildwiederholrate: max. 60 Bilder/Sek. • Mindestbeleuchtung: 0,3 Lux, bei F1,6 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR III • Privatzenen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell • Drehen, Spiegeln: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Betriebsspannung: 24 V/AC, PoE+ • Power over Ethernet: IEEE 802.3at • Stromaufnahme max.: 20 Watt • Blickwinkel H: 2,23° - 62,8° • Schwenkbereich: 360° (Endlos) • Neigebereich: -15~ 195° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 700°/s • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmein-/Ausgänge: 4 - 2 • Steuerschnittstelle: RS485 • Abmessungen D/H: 152,0 x 218,0 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • optional: Deckeneinbaugehäuse 	3.577,00
	IC-SNP-L6233P 670 214-087	IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-L6233P Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 23-fach, plus Digitalzoom 12-fach, WDR 100 dB, ONVIF, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet L <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Lichtwertregelung: BLC • Brennweite Objektiv: 4,44 - 102,1 mm Motorzoom • Bildpunkte: 1920 x 1080 • Bildwinkel H: 62,8 - 3,14° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 500° /s. • sonst wie vor 	1.582,10
		IC-SNP-6321HP 670 210-815	IP-1/2,9" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-6321HP Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Außenbereich. Motorzoom 32-fach, plus Digitalzoom 16-fach, WDR 120 dB, ONVIF, Videoanalyse, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet III <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/AC, PoE+ • Power over Ethernet: IEEE 802.3at • Stromaufnahme max.: 25 Watt, 65 Watt Heizung an • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP66 - IK 10 • optional: Wand-/ Deckenhalter • sonst wie IC-SNP-6321P

Stand: Februar 2018