

Videotechnik und Komponenten „Video over IP“ Netzwerk-PTZ-Dome-Kameras

| Abbildung | Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis / € |
|---|--|--|-----------------|
|  | IC-SNP-6321P 675 210-816 | IP-1/2,9" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-6321P Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 32 fach, plus Digitalzoom 16 fach. WDR 120 dB, ONVIF, Videoanalyse, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet III <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,9" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,44 - 142,6 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T) • Videoausgang: Composite (FBAS) • Bildwiederholrate: max. 60 Bilder/Sek. • Mindestbeleuchtung: 0,3 Lux, bei F1,6 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSSNR III • Privatzenen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell • Drehen, Spiegeln: ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • Betriebsspannung: 24 V/AC, PoE+ • Power over Ethernet: IEEE 802.3at • Stromaufnahme max: 20 Watt • Blickwinkel H: 2,23° - 62,8° • Schwenkbereich: 360° (Endlos) • Neigebereich: -15 ~ 195° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 700°/s • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmein-/Ausgänge: 4 - 2 • Steuerschnittstelle: RS485 • Abmessungen D/H: 152,0 x 218,0 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -10°C - +55°C • optional: Deckeneinbaugehäuse | 3.014,20 |
| | IC-SNP-L6233P 675 214-087 | IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-L6233P Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Innenbereich. Motorzoom 23 fach, plus Digitalzoom 12 fach. WDR 100 dB, ONVIF, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet L <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Lichtwertregelung: BLC • Brennweite Objektiv: 4,44 - 102,1 mm Motorzoom • Bildpunkte: 1920 x 1080 • Bildwinkel H: 62,8 - 3,14° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 500° /s. • sonst wie vor | 1.324,80 |
|  | IC-SNP-6321HP 675 210-815 | IP-1/2,9" CMOS-Netzwerk-Speeddome SNP-6321HP Hochauflösender Tag-/Nacht-Dome 2 Megapixel, für den Außenbereich. Motorzoom 32 fach, plus Digitalzoom 16 fach. WDR 120 dB, ONVIF, Videoanalyse, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, WiseNet III <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/AC, PoE+ • Power over Ethernet: IEEE 802.3at • Stromaufnahme max.: 25 Watt, 65 Watt Heizung an • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP66 - IK 10 • optional: Wand-/ Deckenhalter • sonst wie IC-SNP-6321P | 3.140,60 |

Stand: April 2017