


Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-PTZ-Dome-Kameras und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SNP-6230RHP 675 213-160	IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-IR-Speeddome SNP-6230RHP Hochauflösender Tag-/Nacht-IR-Dome 2,14 Megapixel, für den Außenbereich. Motorzoom 23 fach, + Digitalzoom 16 fach. WDR 120dB, ONVIF, Videoanalyse, Autotracking, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz. Bewegungsmelder. H.264, MJPEG-Dual-Codec, Multiple Streaming. Integrierte Heizung und Lüfter. Infrarotlicht. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,4 - 101,2 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T) • Videoausgang: Composite (FBAS) • Bildwiederholrate: max. 60 Bilder/Sek. • Mindestbeleuchtung: 0,3 Lux, bei F1,6 50 IRE • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (automatisch) • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSNR III • Privatzenen: 32 Zonen • Videoanalyse: Erscheinen, Verschwunden • Videoanalyse II: Betreten/Verlassen, Virtuell ja / ja • Tag-Nacht / IR-geeignet: ja / ja • IR-Licht: 2 LED max. 100m • Betriebsspannung: 24 V/AC, • Stromaufnahme max.: 30 Watt, max. 90 Watt (IR an) • Blickwinkel H: 3,1° - 63,68° • Schwenkbereich: 360° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 250°/s • Festpositionen: 255 • Focussteuerung: AF / One-Shot AF / Manuell • Alarmein-/Ausgänge: 4 - 3 • Steuerschnittstelle: RS485, RS422 • Abmessungen D/H: 248,0 x 399,5 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP 66 - IK 10 • optional: div. Halterungen 	3.322,90
	IC-SNP-6320RHP 675 211-364	IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-IR-Speeddome SNP-6320RHP Hochauflösender Tag-/Nacht-IR-Dome 2,14 Megapixel, für den Außenbereich. Motorzoom 32 fach, + Digitalzoom 16 fach. WDR 120dB, ONVIF, Videoanalyse, Autotracking, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz. Bewegungsmelder. H.264, MJPEG-Dual-Codec, Multiple Streaming. Integrierte Heizung und Lüfter. Infrarotlicht. <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,4 - 140,8 mm Motorzoom • Bildwinkel H: 2,24 - 63,68° • IR-Licht: 2 LED, max. 150 m • sonst wie vor 	4.961,30
	IC-SPC-7000 675 214-099	Netzwerk Bedientastatur SPC-7000 Für Samsung-/Hanwha Netzwerk Domes, DVR, NVR. LCD-Anzeige, Joystick, Jogshuttle. Kompatibel mit SmartViever und SSM Videomanagement. Steuerung von IP-Kameras und Rekordern. USB. Tauschen der Steuereinheiten für Links./Rechtshänder. <ul style="list-style-type: none"> • Jogshuttle: ja • Joystick: 3-Achsen • Ethernet-Schnittstelle: 100Base-TX • Monitor: 5 Zoll TFT LCD • Spannungsversorgung: 12 V/DC - 6,4 Watt • Abmessungen B/H/T: 459,1 x 59,1 x 177,9 mm 	1.346,70

Stand: April 2017