

Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-PTZ-Dome-Kameras und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SNP-L6233RH 675 214-088	<p>IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-IR-Speeddome SNP-6L6233RH Hochauflösender Tag-/Nacht-IR-Dome 2,1 Megapixel, für den Außenbereich, Motorzoom 23-fach, + Digitalzoom 12-fach. Autofocus, WDR 100dB, ONVIF, Videoanalyse, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, Privatzenen, Bewegungsmelder, H.264, MJPEG-Dual-Codec, mehrfach Streaming, Integrierte Heizung, Adaptives Infrarotlicht, RS485-/RS422</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Brennweite Objektiv: 4,4 - 101,2 mm Motorzoom • Bildpunkte eff.: 1944H x 1104V • Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T) • Videoausgang: Composite (FBAS) • Bildwiederholrate: max. 30 Bilder/Sek. • Mindestbeleuchtung: 0,1 Lux, bei F1,6 30 IRE • Lichtwertregelung: BLC, HLC • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW • IR-Sperrfilter: schaltbar • Shutter: 1 - 1/12.000 • Digit. Rauschunterdrückung: SSNR III • IR-Licht: 2 LED max. 100m • Betriebsspannung: 24 V/AC, • Stromaufnahme max.: 30 Watt, max. 90 Watt (IR an) • Blickwinkel H: 63,68° -3,1° • Schwenkbereich: 360° • Schwenkgeschwindigkeit: 120° /s, Preset 250°/s • Festpositionen: 255 • Alarmein-/Ausgänge: 4 - 3 • Steuerschnittstelle: RS485, RS422 • Abmessungen D/H: 248,0 x 399,5 mm • Farbe: elfenbein • Betriebstemperatur: -50°C - +55°C • Schutzart: IP 66 - IK 10 • optional: div. Halterungen • optional: bis 37-fach Zoom bis 8 MPix 	1.856,10
	IC-XNP-6120H 675 217-797	<p>IP-1/2,8" CMOS-Netzwerk-IR-Speeddome XNP-6120H Tag-/Nacht-IR-Dome 2,1 Megapixel, für den Außenbereich, Motorzoom 12-fach, + Digitalzoom 32-fach, WDR 150dB, ONVIF, Videoanalyse, digitale Bildstabilisierung, SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz, AGC, BLC, HLC, ATW, SSNRV, Shutter, Bewegungsmelder. H.264-/H265, MJPEG, Multicast-Streaming, umschaltbarer IR-Filter, integrierte Heizung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor: CMOS 1/2,8" Progressive Scan • Bildauflösung max.: 1929 x 1080 • Bildübertragungsrate: 60 fps • Brennweite Objektiv: 5,2 - 62,4 mm AF-Motorzoom • Bildwinkel H: 54,58 - 5,3° • Lichtempfindlichkeit: 0,03 bei F1,6 • Videoausgang: Composite (FBAS) Micro USB • Stromversorgung: 12 V/DC, PoE - 12 Watt • Abmessungen D/H: 168,0 x 161,5 mm • Schutzart: IP66, IK10 • Betriebstemperatur: -50 - +55° 	1.816,80
	IC-SPC-7000 675 214-099	<p>Netzwerk Bedientastatur SPC-7000 Für Samsung-/Hanwha Netzwerk Domes, DVR, NVR. LCD-Anzeige, Joystick, Jogshuttle, kompatibel mit SmartViever und SSM Videomanagement, Steuerung von IP-Kameras und Rekordern, USB, Tauschen der Steuereinheiten für Links-/Rechtshänder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jogshuttle: ja • Joystick: 3-Achsen • Ethernet-Schnittstelle: 100Base-TX • Monitor: 5 Zoll TFT LCD • Spannungsversorgung: 12 V/DC - 6,4 Watt • Abmessungen B/H/T: 459,1 x 59,1 x 177,9 mm 	1.419,40

Stand: November 2019