






Videotechnik und Komponenten

LCD-Farb- und Videomonitor

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-DS-D5022 QE-B/EU 670 223-960	21,5“ LCD-Monitor DS-D5022QE-B/EU, 55 cm Bildschirmdiagonale LED-Hintergrundbeleuchtung, HDMI, VGA, <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmdiagonale: 21,5 - 55 cm • Versorgungsspannung: 100 - 240 V/AC • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel / 60 Hz • Anzahl der Farben: 16,7 Mio. • Seitenverhältnis: 16 : 9 • Kontrastverhältnis: 1.000 : 1 • Helligkeit: 250 cd/m² • Reaktionszeit: 5 ms • Betrachtungswinkel: 170° H / 160° V • Eingänge: VGA, HDMI, Audio • Abmessungen B/H/T: 511,0 x 377,0 x 170 mm • für Vesa-Halter: 100 x 100 mm • Gehäusematerial: Kunststoff 	188,50
	IC-LA-24 670 221-636	24“ LCD-Monitor LA-24, 60,5 cm Bildschirmdiagonale LCD-Monitor, LED-Hintergrundbeleuchtung, Blaulicht-Filter, IPS-Technologie, DisplayPort, Audiolautsprecher 2x 2 Watt. <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmdiagonale: 23,8“ – 60,4 cm • Versorgungsspannung: 100-240 V 50/60Hz • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel / 60 Hz • Seitenverhältnis: 16 : 9 • Kontrastverhältnis: 20.000.000 : 1 (DCR) • Helligkeit: 270 cd/m² • Reaktionszeit: 5 ms • Betrachtungswinkel: 178° H / 178° V • Eingänge: DisplayPort, VGA, HDMI, Audio • Abmessungen B/H/T: 555,0 x 433,0 x 226 mm • Vesa-Halter: 100 x 100 	231,80
	IC-LA-27 670 221-637	27“ LCD-Monitor LA-27, 68,6 cm Bildschirmdiagonale LCD-Monitor <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmdiagonale: 27“ - 68,6 cm • Kontrastverhältnis: 20.000.000 : 1 (DCR) • Helligkeit: 280 cd/m² • Reaktionszeit: 5 ms • Abmessungen B/H/T: 612,0 x 452,0 x 226,0 mm • sonst wie vor 	318,90
	IC-QM-43 670 220-150	43“ LCD-Monitor QM-43, 109 cm Bildschirmdiagonale LCD-Monitor, LED-Hintergrundbeleuchtung, 4K UHD-Auflösung, integrierte Audiolautsprecher . <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmdiagonale: 42,5“ – 109,2 cm • Versorgungsspannung: 100-240 V 50/60Hz • Auflösung: 3840 x 2160 Pixel / 60 Hz • Seitenverhältnis: 16 : 9 • Kontrastverhältnis: 5000 : 1 • Helligkeit: 350 cd/m² • Reaktionszeit: 5 ms • Betrachtungswinkel: 178° H / 178° V • Eingänge: DVI-D, HDMI 2.0, VGA, RS-232 • Abmessungen B/H/T: 968,2 x 559,4 x 59,9 mm • Vesa-Halter: 200 x 200 – 400 x 400 • Standfüße: nicht im Lieferumfang 	1.386,80
	IC-STD-07 670 214-462	Standfüße STD-07 für vorgenannten Monitor und weitere kompatible Monitoren <ul style="list-style-type: none"> • Material: Metall und Kunststoff • Abmessungen: 330, 0 x 126,0 x 75,0 je Fuß <p style="text-align: center;">Weitere Monitore auf Anfrage Weitere Wand-/Deckenhalter auf Anfrage</p>	213,30

Stand: Juli 2019