






Videotechnik und Komponenten

LCD-Farb- und Videomonitor

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-SMT-1935</b> 670 213-165	<b>19" LCD-Farb-Videomonitor SMT-1935, 48,3 cm Bildschirmdiagonale</b> vergütetes Glas, LED-Hintergrundbeleuchtung, 2x FBAS-BNC Videoeingänge durchgeschliffen, 1xVGA-, 1 HDMI-Eingang, Audio, 3D-Combfilter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildschirmdiagonale: 19" - 48,3 cm</li> <li>• Versorgungsspannung: 100 - 240 V/AC</li> <li>• Videonorm: PAL / NTSC</li> <li>• Auflösung: 1280 x 1024 Pixel / 60 Hz</li> <li>• Anzahl der Farben: 16,7 Mio.</li> <li>• Seitenverhältnis: 4 : 3</li> <li>• Kontrastverhältnis: 1.000 : 1</li> <li>• Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Reaktionszeit: 5 ms</li> <li>• Betrachtungswinkel: 170° H / 160° V</li> <li>• Eingänge: 2x FBAS, VGA, HDMI, Audio</li> <li>• Displayschutz: Acrylglas</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 412,0 x 406,5 x 217,4 mm</li> <li>• für Vesa-Halter: 100 x 100 mm</li> </ul>	<b>499,40</b>
	<b>IC-LE-22</b> 670 211-583	<b>22" LCD-Monitor LE-22, 54,7 cm Bildschirmdiagonale</b> LCD-Monitor, LED-Hintergrundbeleuchtung, Blaulicht-Filter (OptiCom), Antireflex- und 3H-Oberflächenbeschichtung, Audiolautsprecher 2x 2 Watt, Dauerbetrieb geeignet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildschirmdiagonale: 22,0" - 54,7 cm</li> <li>• Auflösung: 1920 x 1080 Pixel / 60 Hz</li> <li>• Seitenverhältnis: 16 : 9</li> <li>• Kontrastverhältnis: 20.000.000 : 1 (DCR)</li> <li>• Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Reaktionszeit: 7 ms</li> <li>• Betrachtungswinkel: 178° H / 178° V</li> <li>• Eingänge: VGA, HDMI, DVI-D, Audio</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 509,6 x 310 x 49 mm ohne Fuß</li> <li>• für Vesa-Halter: Wand-/Decke</li> </ul>	<b>242,90</b>
	<b>IC-LE-24</b> 670 211-584	<b>24" LCD-Monitor LE-24, 61 cm Bildschirmdiagonale</b> LCD-Monitor, LED-Hintergrundbeleuchtung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildschirmdiagonale: 24" - 61,0 cm</li> <li>• Kontrastverhältnis: 20.000.000 : 1 (DCR)</li> <li>• Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Reaktionszeit: 7 ms</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 571,4 x 350,9 x 48,1 mm</li> <li>• sonst wie vor</li> </ul>	<b>293,00</b>
	<b>IC-LE-27</b> 670 211-585	<b>27" LCD-Monitor LE-27, 68,6 cm Bildschirmdiagonale</b> LCD-Monitor, LED-Hintergrundbeleuchtung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildschirmdiagonale: 27" - 68,6 cm</li> <li>• Kontrastverhältnis: 20.000.000 : 1 (DCR)</li> <li>• Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Reaktionszeit: 7 ms</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 645,3 x 398,6 x 54,4 mm</li> <li>• sonst wie vor</li> </ul>	<b>424,60</b>
	<b>IC-206773</b> 670 206-773	<b>Wandhalterung WMA-01 für Monitore (schwenk- und neigbar)</b> Wandhalterung passend für TFT/LCD-Monitore 15" - 27" <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. Tragkraft: 25 kg</li> <li>• für Monitore: VESA 75- /100-/200</li> <li>• Schwenkbereich: horizontal +90/-90°</li> <li>• Neigebereich: vertikal +15/-15°</li> <li>• Wandabstand: 70 - 469 mm</li> <li>• Farbe: schwarz-/silber</li> </ul>	<b>170,60</b>
<p><b>Weitere Monitore auf Anfrage</b> <b>Weitere Wand-/Deckenhalter auf Anfrage</b></p>			

Stand: Februar 2018