


Videotechnik und Komponenten

AHD – Aufzeichnungsgeräte H.264

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SRD-494 675 213-486	AHD Digitaler Videorekorder 4-Kanal SRD-494 1TB DVR-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von AHD Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Aufnahme von max. 100 BpS. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen analogen bzw. Netzwerksystemen. Es nutzt analoge Koaxialkabel –Infrastrukturen, stellt aber gleichzeitig eine wesentlich höhere Bildauflösung und -Qualität gegenüber konventionellen Kameras zur Verfügung. Verzögerungsfreie Bildübertragung von AHD-Kameras bis 500 Meter Koaxialkabel. Kompatibel zu konventionellen Videokameras. Lieferung mit 1 TB-HDD <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 100 B/S bei Auflösung 1920 x 1080 und 1280 x 720 • Betriebsmodus: Multiplex • Eingänge: 4x BNC 75 Ohm • Aufzeichnung: Perm. Ereignis, Bewegung, Zeit, • Audio Eingangskanäle: 4 Eingänge, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 4x in, 2x aus • Datensicherung -/Bildexport: 2x USB • Integrierte Festplatte: 1 TB • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 1920 x 1080 Pixel • Videoausgänge: 1xHDMI - VGA • Bildschirm: 1, 4, PIP • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, RJ45 • Fernzugriff: Android, IOS • Abmessungen B/H/T: 370 x 44 x 320 mm • Stromversorgung: 240 V/AC - 36 W 	487,40
	IC-SRD-894 675 213-485	AHD Digitaler Videorekorder 8-Kanal SRD-894 1TB DVR-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von AHD Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Aufnahme von max. 200 BpS. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen analogen bzw. Netzwerksystemen. Es nutzt analoge Koaxialkabel –Infrastrukturen, stellt aber gleichzeitig eine wesentlich höhere Bildauflösung und -Qualität gegenüber konventionellen Kameras zur Verfügung. Verzögerungsfreie Bildübertragung von AHD-Kameras bis 500 Meter Koaxialkabel. Kompatibel zu konventionellen Videokameras. Lieferung mit 1 TB-HDD <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 200 B/S bei Auflösung 1920 x 1080 und 1280 x 720 • Betriebsmodus: Multiplex • Eingänge: 8x BNC 75 Ohm • Aufzeichnung: Perm. Ereignis, Bewegung, Zeit, • Audio Eingangskanäle: 8 Eingänge, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 8x in, 4x aus • Datensicherung -/Bildexport: USB, eSATA • Integrierte Festplatte: 1 TB, (max. 24 TB intern) • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 1920 x 1080 Pixel • Videoausgänge: 1x HDMI - VGA • Spotmonitor: 2x FBAS • Schnittstellen: RS232, RS485, Coaxitron, AHD • Bildschirm: 1, 4, 7, 9, PIP, Sequenz • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, RJ45 • Fernzugriff: Android, IOS • Abmessungen B/H/T: 440 x 88 x 385 mm • Stromversorgung: 240 V/AC - 32 W (1 HDD) 	961,40
	IC-SRD-1694 675 213-484	AHD Digitaler Videorekorder 16-Kanal SRD-1694 1TB (ohne Bild) wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 400 B/S bei Auflösung 1920 x 1080 und 1280 x 720 • Eingänge: 16x BNC 75 Ohm, • Audio Eingangskanäle: 1 Eingang, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 16x in, 8x aus • max. Intern: 8 interne Sata 48 TB 	1.073,20

Stand: April 2017