




Videotechnik und Komponenten

Analoge HD-Multiformat – Aufzeichnungsgeräte H.264

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<p>IC-HRD-442-1TB 670 217-879</p>	<p>Multiformat Digitaler Videorekorder 4-Kanal HRD-442 1TB DVR-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von AHD, TVI, CVI-Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Aufnahme von max. 100 BpS. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen analogen bzw. Netzwerksystemen. Es nutzt analoge Koaxialkabel –Infrastrukturen, stellt gleichzeitig eine wesentlich höhere Bildauflösung und -Qualität gegenüber konventionellen Kameras zur Verfügung. Verzögerungsfreie Bildübertragung von HD-Kameras bis 500 Meter Koaxialkabel. Kompatibel zu konventionellen Videokameras. Lieferung mit 1 TB-HDD, max. bis 12 TB möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 100 B/S Aufzeichnungsrate AHD 1080p • Eingänge: 4x BNC 75 Ohm • Aufzeichnung: Perm. Ereignis, Bewegung, Zeit, • Audio Eingangskanäle: 4 Eingänge, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 4x in, 1x aus • Datensicherung -/Bildexport: 2x USB • Integrierte Festplatte: 1HDD - 1 TB intern max. 2 HDD • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 2560 x 1440 • Videoausgänge: 1xHDMI – VGA • Spotmonitor: Composite (FBAS) • Bildschirm: 1, 4, PIP, Sequenz • Netzwerkbandbreite: bis zu 64 Mbit/s • Fernzugriff: Android, IOS • Abmessungen B/H/T: 370 x 44 x 320 mm • Stromversorgung: 240 V/AC - 18 W (1 HDD) 	<p>665,00</p>
	<p>IC-HRD-842-1TB 670 217-880</p>	<p>AHD Digitaler Videorekorder 8-Kanal HRD-842 1TB DVR-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von AHD, TVI, CVI-Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Aufnahme von max. 200 BpS. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen gegen-über konventionellen analogen bzw. Netzwerksystemen. Es nutzt analoge Koaxialkabel –Infrastrukturen, stellt gleichzeitig eine wesentlich höhere Bildauflösung und -Qualität gegenüber konventionellen Kameras zur Verfügung. Verzögerungsfreie Bildübertragung von AHD-Kameras bis 500 Meter Koaxialkabel. Kompatibel zu konventionellen Videokameras. Lieferung mit 1 TB-HDD, max. bis 8 TB intern möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 200 B/S bei Auflösung 1920 x 1080 und 1280 x 720 • Eingänge: 8x BNC 75 Ohm • Aufzeichnung: Perm. Ereignis, Bewegung, Zeit, • Audio Eingangskanäle: 8 Eingänge, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 8x in, 4x aus • Datensicherung -/Bildexport: USB 2x, eSATA • Integrierte Festplatte: 1 TB, (max. 8 TB intern) • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 2560 x 1440 • Videoausgänge: 1x HDMI - VGA • Spotmonitor: 2x FBAS • Schnittstellen: RS232, RS485, Coaxitron, AHD • Bildschirm: 1, 4, 7, 9, PIP, Sequenz • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, RJ45 • Fernzugriff: Android, IOS • Abmessungen B/H/T: 440 x 88 x 385 mm • Stromversorgung: 240 V/AC - 25 W (1 HDD) 	<p>1.250,90</p>
	<p>IC-HRD-1642-2TB 670 217-884</p>	<p>AHD Digitaler Videorekorder 16-Kanal HRD-1642 2TB wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 400 B/S bei Auflösung 1920 x 1080 und 1280 x 720 • Eingänge: 16x BNC 75 Ohm, • Audio Eingangskanäle: 16 Eingang, 1 Audio out G.711 • Alarm-Ein/Ausgänge: 16x in, 4x aus • max. Intern: 8 interne Sata 48 TB • Stromversorgung: 240 V/AC – 62 W (2 HDD) 	<p>1.621,70</p>

Stand: Februar 2018