

Videotechnik und Komponenten

Kabel, Stecker und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-PR-C13 999 840-538	BNC-Crimpstecker BNC-Crimpstecker 3-teilig für Videoleitung 0,6 / 3,7 / RG59 75 Ohm	1,30
	IC-HWS-VUE 999 033-450	Hinweisschild „Videoüberwachung“ nach DIN 33450 in verschiedenen Größen in verschiedenen Materialien Preis je nach Ausführung und Stückzahl optional: mit Schriftfeld für z.B. Firmenlogo	Auf Anfrage
	IC-VB-37F 675 074-303	Zweidraht Sender-/Empfänger VB-37F Passiver Zweidraht Sender Empfänger 1 Kanal Übertragung von analogen Videosignalen bis 225 m per UTP-Kabel. Geeignet für Analog-CVBS, HDTV, HDCVI, AHD-Video Bandbreite DC bis 40 MHz Kein Abgleich erforderlich Störspannungs- und Rauschunterdrückung Je Übertragungsstrecke 2 Stck. VB-37 erforderlich Optional weitere Zweidrahtübertragungen erhältlich	52,60
	IC-NBC-CR1 999 058-059	Crimpzange für BNC-Stecker Type RG58, RG59, RG62 (Abbildung ähnlich)	auf Anfrage
	IC-212489 670 212-489	BNC-KaP-KIT-BNC Kompatibel mit Koaxial-Kabeln 2 bis 7 mm Durchmesser. Einfache und schnelle Montage. Kein Crimpen erforderlich. Widerstandsfähig gegen Zug am Kabel. Geeignet RG6, RG59, RG178. Installationsset bestehend aus Zange, Abisolierer, 50x KBM BNC-Stecker, 55x Knickschutztüllen, 5x BNC-Kupplung Im Sortimentskasten.	208,90
	IC-213475 670 213-475	BNC-KaP-KIT-HD-BNC wie vor, jedoch geeignet für HDCVI, HDTV, AHD-Anwendungen. 50x KBM HD-BNC-Stecker, 55x Knickschutztüllen, Im Sortimentskasten.	243,70
	IC-BNC 75/100 670 207-599	BNC-Patchkabel / Länge 1,0 m BB-1 fertig konfektioniertes Koaxialkabel (RG174 / 75 Ohm) mit 2x BNC-Stecker in 01,0 m Länge	5,60
	IC-BNC 75/300 670 207-601	BNC-Patchkabel / Länge 3,0 m BB-3 wie vor, jedoch in 3,0 m Länge Optional: andere Längen bis 10 Meter	9,70
	IC-87406 670 087-406	Video-Systemkabel RG-59 plus AC/DC Video-Koaxialkabel 75 Ohm mit zwei Spannungsversorgungsleitungen. Adern-Querschnitt: 0,75 mm ² Die Lieferung erfolgt als 100m Ring.	247,20
	IC-87407 670 087-407	Video-Systemkabel RG-59 plus AC/DC Video-Koaxialkabel 75 Ohm mit zwei Spannungsversorgungsleitungen. Adern-Querschnitt: 0,75 mm ² Die Lieferung erfolgt als 200m Ring.	484,10

Stand: November 2019