











**Brandmeldetechnik**  
**Ringbusmelder und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-NFXI-DKMR</b> <b>100 201-055</b> <b>G 205 067</b>	<b>Druckknopfmelder rot</b> nach EN54-11, Ringbustechnik mit integriertem beidseitigen Isolator. Anzeige LED bei Alarm. Schlüssel bitte separat bestellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschrift: Symbol nach EN 54-11</li> <li>• Gehäuse/Farbe: Aluminium / RAL 3000 rot</li> <li>• Ruhestrom: 400 µA</li> <li>• Abmessung B/H/T: 124 x 124 x 33 mm</li> <li>• Nachfolgetype: <b>IC-NFXI-DKM-IR</b> (3.Quartal 2010)</li> </ul>	<b>102,40</b>
	<b>IC-NFXI-DKMB</b> <b>100 201-056</b>	<b>Druckknopfmelder blau</b> nach EN54-11, Ringbustechnik mit integriertem beidseitigen Isolator. Anzeige LED bei Alarm. Schlüssel bitte separat bestellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschrift: Hausalarm</li> <li>• Gehäuse/Farbe: Aluminium / RAL 5005 blau</li> <li>• Ruhestrom: 400 µA</li> <li>• Abmessung B/H/T: 124 x 124 x 33 mm</li> <li>• Nachfolgetype: <b>IC-NFXI-DKM-IB</b> (3.Quartal 2010)</li> </ul>	<b>126,70</b>
	<b>IC-EG/R</b> <b>100 200-240</b>	<b>Ersatzglasscheiben</b> (ohne Abbildung) für DKM gemäß DIN 14654, farbloses Dünnglas mit 2 roten Segmenten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpackungseinheit: 10 Stück</li> <li>• Abmessungen: 79 x 79 mm</li> </ul>	<b>37,00</b>
	<b>IC-EG/B</b> <b>100 200-245</b>	<b>Ersatzglasscheiben</b> wie vor, jedoch farbloses Dünnglas mit 2 blauen Segmenten.	<b>37,00</b>
	<b>IC-SCH-ALU</b> <b>100 200-070</b>	<b>Schlüssel</b> für Standard-Druckknopfmelder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Aluminium</li> </ul>	<b>4,20</b>
	<b>IC-ABS</b> <b>100 200-075</b>	<b>„Außer Betrieb“ Schild</b> für Standard-Druckknopfmelder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpackungseinheit: 10 Stück</li> </ul>	<b>5,30</b>
	<b>IC-DKMW-R</b> <b>100 200-060</b>	<b>Wetterschutzdach für roten Handfeuermelder IC-M700DKM-IR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Farbe: rot (RAL 3001)</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> </ul>	<b>47,50</b>
	<b>IC-DKMW-B</b> <b>100 200-065</b>	<b>Wetterschutzdach für blauen Handfeuermelder IC-M700DKM-IB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse: Aluminium</li> <li>• Farbe: blau</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> </ul>	<b>47,50</b>
	<b>IC-BK 200-X</b> <b>100 200-200</b>	<b>Programmieradapter</b> ermöglicht die Adresseinstellung der Handfeuermelder IC-M700DKM-IR bzw. IC-M700DKM-IB. Ohne Ringleitungsanschluss mit Hilfe einer handelsüblichen 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang).	<b>8,50</b>
	<b>IC-BBG</b> <b>300 054-509</b>	<b>Betriebsbuch für Gefahrenmeldeanlagen</b> neutrale Ausführung	<b>4,10</b>

Stand: August 2017