






## Brandmeldetechnik Signalgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-CWSO-RR-S1</b> <b>100 302-004</b>	<b>Akustischer Alarmgeber rot</b> mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. 2 Lautstärken einstellbar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC</li> <li>• Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H)</li> <li>• Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.)</li> <li>• Schalldruckpegel: 102,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H</li> <li>• Schalldruckpegel: 101,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med.</li> <li>• Abmessungen D/H: 100 x 77 mm</li> <li>• Schutzart: IP 21C</li> <li>• CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254</li> </ul>	<b>37,10</b>
	<b>IC-CWSO-WW-S1</b> <b>100 301-004</b>	<b>Akustischer Alarmgeber</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß</li> </ul>	<b>39,20</b>
	<b>IC-CWSO-RR-W1</b> <b>100 302-005</b>	<b>Akustischer Alarmgeber rot</b> mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC</li> <li>• Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H)</li> <li>• Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.)</li> <li>• Schalldruckpegel: 98,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H</li> <li>• Schalldruckpegel: 97,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med.</li> <li>• Abmessungen D/H: 100 x 102 mm</li> <li>• Schutzart: IP 65</li> <li>• CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254</li> </ul>	<b>45,40</b>
	<b>IC-CWSO-WW-W1</b> <b>100 301-005</b>	<b>Akustischer Alarmgeber</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß</li> </ul>	<b>47,40</b>
	<b>IC-CWST-RR-S5</b> <b>100 000 158</b>	<b>Optischer Alarmgeber</b> Blitzleuchte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 12 -29 V/DC</li> <li>• Betriebsstrom: 77 mA</li> <li>• Blitzfrequenz: 0,5 Hz</li> <li>• Abmessungen D/H: 100 x 72 mm</li> <li>• Farbe: Gehäuse rot / Kalotte weiss</li> <li>• Schutzart: IP210</li> <li>• Farbe Blitz: rot (optional weiss)</li> </ul>	<b>102,00</b>
	<b>IC-MS 1R</b> <b>100 009-010</b> <b>G 28 702</b>	<b>Akustischer Alarmgeber rot</b> mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 12 bis 24 V/DC</li> <li>• Betriebsstrom: 20 - 110 mA</li> <li>• Schalldruckpegel: 101 - 109 dB (24 V/DC)</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 88 x 88 x 80 mm</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> </ul>	<b>61,80</b>
	<b>IC-MS 1W</b> <b>100 000-054</b>	<b>Akustischer Alarmgeber</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß</li> </ul>	<b>61,80</b>
	<b>IC-78897</b> <b>500 078-897</b> <b>G 207 018</b>	<b>Optischer Alarmgeber</b> Blitzleuchte mit 2,0 J Watt Leistung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Betriebsstrom: 90 mA</li> <li>• Blitzfrequenz: 1 Hz</li> <li>• Abmessungen D/H: 93 x 72 mm</li> <li>• Farbe: orange</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> <li>• optional: PG-Sockel für IP 65</li> </ul>	<b>51,50</b>

Stand: März 2015