







Brandmeldetechnik
Ringbus-Module und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-M 710-CRZ 100 221-710 G 210 089	Überwachungsmodul für Grenzwertmelder für den NF-Ringbus. Gruppeneingang für Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000. Integrierter Isolator. <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Grenzwertmelder: 32 • max. Leitungslänge bei JY(St)Y 2x2x0,8: 680 m • 12 – 28 VDC – 60 mA • integrierte 3-farbige LED • optional: Gehäuse oder Hutschienenprofiladapter • Abmessungen B/H/T: 94 x 93 x 23 mm • CPD-Nummer: 0832-CPD-1391 • nicht für EX-Melder verwenden 	176,30
	IC-NFXI-MM10 100 200-011	Überwachungsmodul mit 10 überwachten Eingängen für den NF-Ringbus. Integrierter Isolator und dreifarbige LED je Eingang Zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potentialfreiem Ausgang. aP-Gehäuse IC-UZG Mini oder IC-BB 2 ist separat zu bestellen. <ul style="list-style-type: none"> • Ruhe/Alarmstrom: 3,5 / 60 mA • Leitungsimpedanz: max. 20 Ohm pro Ader • Abmessungen B/H/T: 147 x 173 x 32 mm • CPD-Nummer: 0832-CPD-0124 	490,50
	IC-NFXI-RM6 100 200-007	Steuermodul mit 6 Ausgängen für den NF-Ringbus. Platine mit 6 frei programmierbaren Wechslern. Zur potentialfreien Ansteuerung externer Geräte. aP-Gehäuse IC-UZG Mini oder IC-BB 2 ist separat zu bestellen. <ul style="list-style-type: none"> • Ruhe/Alarmstrom: 1,45 / 32 mA • Schaltleistung: je Wechsler 30 V/DC - 3 A • Abmessungen B/H/T: 147 x 173 x 32 mm • CPD-Nummer: 0832-CPD-0123 	365,60
	IC-SC 6 100 202-006	Steuermodul mit 6 Ausgängen für den NF-Ringbus. Platine mit 6 frei programmierbaren Wechslern. Zur überwachten Ansteuerung externer Geräte. aP-Gehäuse IC-UZG Mini oder IC-BB 2 ist separat zu bestellen. <ul style="list-style-type: none"> • Ruhe/Alarmstrom: 2,25 / 35 mA • Leitungsimpedanz: max. 20 Ohm pro Ader • Abmessungen B/H/T: 147 x 173 x 25 mm • CPD-Nummer: 0832-CPD-0930 	541,80
	IC-UZG MINI 100 000-019	Metallgehäuse für aP-Montage von einem Mehrfachmodul IC-IM 10, IC-CR 6, IC-SC 6 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 285 x 225 x 60 mm • Farbe. RAL 7021 	170,70
	IC-BB 2 100 100-002	Metallgehäuse, abschließbar für aP-Montage von 1 bis 2 Mehrfachmodulen IC-IM 10, IC-CR 6, IC-SC 6 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 235 x 311 x 70 mm • Farbe. rot 	190,90

Stand: April 2019