Brandmeldetechnik

Einsatzgeräte- und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	**IC-FSD-AD** **115 010-174** **G 103 057**	**Feuerwehr-Schlüsseldepot-Adapter** zur Ansteuerung und Überwachung von Feuerwehr-Schlüsseldepots. Der Adapter stellt die Verbindung zwischen BMZ und FSD her. • Betriebsspannung: 10 - 32 V/DC • Ruhestrom: 39 mA (bei 24V) • Abmessungen B/H/T: 135 x 180 x 57 mm • Farbe: RAL 7032 • Schutzart: IP 30	**265,80**
	IC-RUKL 250 **100 999-250**	**Rundum-Kennleuchte** als Drehspiegelleuchte. Zur Zentralenanschaltung ist ein entsprechendes Modul oder Relais erforderlich. • Betriebsspannung: 230 V/AC • Signallampe: 60 Watt • Farbe Sockel/Kalotte: schwarz / orange • Schutzart: IP 65	**359,50**
	IC-RUKL 250/W **100 999-251**	**Montagewinkel** für Drehspiegelleuchte • Material: Kunststoff	**41,20**
	IC-FEC-EL **115 010-170**	**Feuerwehr-Einsatz-Center aus Edelstahl als Kompaktlösung** zur freistehenden Außenmontage IP 54, bestehend aus Hohlsäule (VdS G102068) mit FSD-Einbauvorrichtung und Funktionseinheit mit FAT, FBF, Depot für 200-400 Feuerwehr-Laufkarten und HM-Aufnahme. • Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-S nach DIN 14662 • Feuerwehr-Bedienfeld FBF-S nach DIN 14661 • Einbauvorrichtung (140 x 140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder • Depot für 200 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 400 Laufkarten DIN A4 hoch • Funktionseinheit mit Schwenkhebelverschluss, vorgerichtet für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder • Hohlsäule mit VdS Anerkennung, montierbar mit 4 handelsüblichen Verbundankerdübeln (baus. Fundament) • Einbauvorrichtung für das Feuerwehr-Schlüsseldepot	**6.693,00**
	IC-FEC-ESL **115 010-258**	**Feuerwehr-Einsatz-Center aus Edelstahl in eleganter Ausführung** zur freistehenden Außenmontage, bestehend aus Hohlsäule (VdS G102068) mit FSD-Einbauvorrichtung und Funktionseinheit mit FAT, FBF, Depot für 2 x 40 Feuerwehr-Laufkarten DIN A4 hoch und HM-Aufnahme. • Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-S nach DIN 14662 • Feuerwehr-Bedienfeld FBF-S nach DIN 14661 • Einbauvorrichtung (140 x 140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder • Depot für 2 x 40 Feuerwehr-Laufkarten DIN A4 hoch • Funktionseinheit mit Schwenkhebelverschluss, vorgerichtet für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder • Hohlsäule mit VdS Anerkennung, montierbar mit 4 handelsüblichen Verbundankerdübeln (baus. Fundament) • Einbauvorrichtung für das Feuerwehr-Schlüsseldepot	**5.354,00**
	IC-FED-A3-100-HP **115 010-122**	**Feuerwehr-Einsatz-Depot** Abschließbares Depot (Fronttür DIN links) für 100 Brandschutzgrafiken DIN A3, verschließbar mit Feuerwehr-Profilhalbzylinder. • Aufnahme für ca. 100 Karten DIN A3 oder ca. 200 Karten DIN A4 hoch • verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder • Schutzart: IP 40 • Abmessungen B/H/T: 450 x 500 x 100 mm • Farbe: feuerrot RAL 3000 • optional: andere Baunormen-/Varianten	**175,10**

Stand: Dezember 2015