






Brandmeldetechnik Signalgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-CWSO-RR-S1 100 302-004	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. 2 Lautstärken einstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC • Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H) • Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.) • Schalldruckpegel: 102,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H • Schalldruckpegel: 101,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med. • Abmessungen D/H: 100 x 77 mm • Schutzart: IP 21C • CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254 	40,90
	IC-CWSO-WW-S1 100 301-004	Akustischer Alarmgeber wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 	43,40
	IC-CWSO-RR-W1 100 302-005	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC • Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H) • Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.) • Schalldruckpegel: 98,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H • Schalldruckpegel: 97,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med. • Abmessungen D/H: 100 x 102 mm • Schutzart: IP 65 • CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254 	50,00
	IC-CWSO-WW-W1 100 301-005	Akustischer Alarmgeber wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 	51,40
	IC-CWST-RR-S5 100 000 158	Optischer Alarmgeber Blitzleuchte <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 -29 V/DC • Betriebsstrom: 77 mA • Blitzfrequenz: 0,5 Hz • Abmessungen D/H: 100 x 72 mm • Farbe: Gehäuse rot / Kalotte weiß • Schutzart: IP210 • Farbe Blitz: rot (optional weiß) 	113,10
	IC-SYS 120R 101 030-216 G 206 027	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 18-28 V/DC • Betriebsstrom: bis 260 mA • Betriebsstrom: 240 m bei DIN-Ton • Schalldruckpegel: 88 – 120 dB • Schalldruckpegel: 112 dB bei DIN-Ton. • Abmessungen B/H/T: 108 x 96 x 108 mm • Schutzart: IP 21 C • CE-CDD-Nr.: 0832-CPD-0142 	181,70
	IC-78897 500 078-897 G 207 018	Optischer Alarmgeber Blitzleuchte mit 2,0 J Watt Leistung <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC • Betriebsstrom: 90 mA • Blitzfrequenz: 1 Hz • Abmessungen D/H: 93 x 72 mm • Farbe: orange • Schutzart: IP 54 • optional: PG-Sockel für IP 65 	54,90

Stand: April 2019