






**Brandmeldetechnik**  
**Einsatzgeräte- und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-FSD-AD</b> <b>115 010-174</b> <b>G 103 057</b>	<b>Feuerwehr-Schlüsseldepot-Adapter</b> zur Ansteuerung und Überwachung von Feuerwehr-Schlüsseldepots. Der Adapter stellt die Verbindung zwischen BMZ und FSD her. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 10 - 32 V/DC</li> <li>• Ruhestrom: 39 mA (bei 24V)</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 135 x 180 x 57 mm</li> <li>• Farbe: RAL 7032</li> <li>• Schutzart: IP 30</li> </ul>	<b>265,80</b>
	<b>IC-RUKL 250</b> <b>100 999-250</b>	<b>Rundum-Kennleuchte</b> als Drehspiegelleuchte. Zur Zentralenanschaltung ist ein entsprechendes Modul oder Relais erforderlich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 V/AC</li> <li>• Signallampe: 60 Watt</li> <li>• Farbe Sockel/Kalotte: schwarz / orange</li> <li>• Schutzart: IP 65</li> </ul>	<b>377,60</b>
	<b>IC-RUKL 250/W</b> <b>100 999-251</b>	<b>Montagewinkel</b> für Drehspiegelleuchte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Kunststoff</li> </ul>	<b>43,30</b>
	<b>IC-FEC-EL</b> <b>115 010-170</b>	<b>Feuerwehr-Einsatz-Center aus Edelstahl als Kompaktlösung</b> zur freistehenden Außenmontage IP 54, bestehend aus Hohlsäule (VdS G102068) mit FSD-Einbauvorrichtung und Funktionseinheit mit FAT, FBF, Depot für 200-400 Feuerwehr-Laufkarten und HM-Aufnahme. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-S nach DIN 14662</li> <li>• Feuerwehr-Bedienfeld FBF-S nach DIN 14661</li> <li>• Einbauvorrichtung (140 x 140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder</li> <li>• Depot für 200 Feuerwehr-Laufkarten DIN A3 oder 400 Laufkarten DIN A4 hoch</li> <li>• Funktionseinheit mit Schwenkhebelverschluss, vorgerichtet für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder</li> <li>• Hohlsäule mit VdS Anerkennung, montierbar mit 4 handelsüblichen Verbundankerdübeln (baus. Fundament)</li> <li>• Einbauvorrichtung für das Feuerwehr-Schlüsseldepot</li> </ul>	<b>6.693,00</b>
	<b>IC-FEC-ESL</b> <b>115 010-258</b>	<b>Feuerwehr-Einsatz-Center aus Edelstahl in eleganter Ausführung</b> zur freistehenden Außenmontage, bestehend aus Hohlsäule (VdS G102068) mit FSD-Einbauvorrichtung und Funktionseinheit mit FAT, FBF, Depot für 2 x 40 Feuerwehr-Laufkarten DIN A4 hoch und HM-Aufnahme. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwehr-Anzeigetableau FAT-S nach DIN 14662</li> <li>• Feuerwehr-Bedienfeld FBF-S nach DIN 14661</li> <li>• Einbauvorrichtung (140 x 140 mm) für einen bauseitigen Handfeuermelder</li> <li>• Depot für 2 x 40 Feuerwehr-Laufkarten DIN A4 hoch</li> <li>• Funktionseinheit mit Schwenkhebelverschluss, vorgerichtet für bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder</li> <li>• Hohlsäule mit VdS Anerkennung, montierbar mit 4 handelsüblichen Verbundankerdübeln (baus. Fundament)</li> <li>• Einbauvorrichtung für das Feuerwehr-Schlüsseldepot</li> </ul>	<b>5.354,00</b>
	<b>IC-FED-A3-100-HP</b> <b>115 010-122</b>	<b>Feuerwehr-Einsatz-Depot</b> Abschließbares Depot (Fronttür DIN links) für 100 Brandschutzgrafiken DIN A3, verschließbar mit Feuerwehr-Profilhalbzylinder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme für ca. 100 Karten DIN A3 oder ca. 200 Karten DIN A4 hoch</li> <li>• verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder</li> <li>• Schutzart: IP 40</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 450 x 500 x 100 mm</li> <li>• Farbe: feuerrot RAL 3000</li> <li>• optional: andere Baunormen-/Varianten</li> </ul>	<b>175,10</b>

Stand: Juni 2018