









## Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter

### Meldersockel, Melderkonsolen, Systemzubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-143 A</b> 150 000-350	<b>Aufputz-Montagesockel</b> für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeleinführung: max. 9 mm</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Schutzart: IP 42</li> </ul>	<b>17,90</b>
	<b>IC-143 AF</b> 150 000-356	<b>Aufputz-Montagesockel</b> für Rauch- und Theroschalter in feuchten Räumen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PG-Verschraubung</li> <li>• Dichtring und Distanzhülsen</li> <li>• Kabeleinführung: PG7</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Schutzart: IP 42</li> </ul>	<b>48,30</b>
	<b>IC-143 UH</b> 150 000-359	<b>Einbau-Montagesockel</b> für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen mit abgehängter Decke, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbausockel mit Spreizkrallen und Blending</li> <li>• Kabeleinführung: max. 9 mm</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Schutzart: IP 42</li> </ul>	<b>46,30</b>
	<b>IC-143 W</b> 150 000-513	<b>Montagesockel</b> zur Wandmontage (Sturzmelder) für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeleinführung: max. 9 mm</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Schutzart: IP 42</li> </ul>	<b>28,20</b>
	<b>IC-K143-S</b> 150 510-232	<b>Konsole</b> zur Montage des Rauch-/Theroschalters im Sturzbereich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Stahl</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Länge: 323 mm, optional 500 mm</li> </ul>	<b>28,20</b>
	<b>IC-SRS 01</b> 150 000-586	<b>Ballwurfschutz</b> passend zu ORS 142 und TDS 247. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Stahl, vernickelt</li> <li>• Höhe: außen/innen 91/87 mm</li> <li>• Durchmesser: außen/innen 159/125 mm</li> </ul>	<b>26,20</b>
	<b>IC-RK 424</b> 150 700-002	<b>Relaiskasten 424</b> zum Schalten von Leistungen über 1 A / 24 V/DC. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 50 mA</li> <li>• Relaiskontakt: 2 Wechsler, potentialfrei</li> <li>• Schaltstrom: 250 V/AC - 5A / 30 V/DC - 3A</li> <li>• Schutzart: IP 55</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 120 x 80 x 55 mm</li> </ul>	<b>93,80</b>
	<b>IC-RZA 142 AP</b> 150 500-034	<b>Fernanzeigetableau</b> mit fünf farbigen LEDs zur Zustandsanzeige der angeschlossenen Rauchschalter. Potentialfreie Wechsler für jede Zustands-/Sammel-meldung, zur Weiterleitung auf z.B. ein Telefon-Übertragungsgerät. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 18 bis 28 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: ca. 120 mA</li> <li>• Relais: 5 potentialfreie Wechsler</li> <li>• Schaltstrom: 30 V - 1 A</li> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 118 x 118 x 29,5 mm</li> </ul>	<b>178,10</b>

Stand: September 2017