

**Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter**

**Türhaftmagnete**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-THM 425</b> <b>150 500-016</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> für aP Wandmontage, in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Mit Verpolschutz und Löschiode. Passende Ankerplatten z.B. ASS 65.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 63 mA</li> <li>• Haftkraft: 686 N</li> <li>• Leistung: 1,5 W</li> <li>• Schutzart: IP 40</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 65 x 93 x 26 mm</li> <li>• DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725</li> </ul>	<b>61,60</b>
	<b>IC-THM 440</b> <b>150 500-109</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> für aP Wandmontage, in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Mit Verpolschutz und Löschiode. Passende Ankerplatten z.B. ASS 55.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 63 mA</li> <li>• Haftkraft: 490 N</li> <li>• Leistung: 1,5 W</li> <li>• Schutzart: IP 40</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 70 x 70 x 65 mm</li> <li>• DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725</li> </ul>	<b>93,80</b>
	<b>IC-THM 433</b> <b>150 500-096</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> für Wandmontage, in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Mit Verpolschutz und Löschiode. Passend zur Ankerplatte ASS 55.</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 63 mA</li> <li>• Haftkraft: 490 N</li> <li>• Leistung: 1,5 W</li> <li>• Schutzart: IP 40</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 85 x 105 x 38 mm</li> <li>• DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725</li> </ul>	<b>111,20</b>
	<b>IC-THM 439/185</b> <b>150 500-127</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> für aP Wand-, Boden- oder Deckenmontage, in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar. Länge 185 mm. Mit Verpolschutz und Löschiode. Passend zur Ankerplatte ASS 55. Optional mit Auslösetaster (Bild).</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 24 V/DC</li> <li>• Stromaufnahme: 63 mA</li> <li>• Haftkraft: 490 N</li> <li>• Leistung: 1,5 W</li> <li>• Schutzart: IP 40</li> <li>• Abmessungen B/L/T: 86 x 185 x 80 mm</li> <li>• DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725</li> </ul>	<b>109,80</b>
	<b>IC-THM 439/335</b> <b>150 500-128</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> wie vor, jedoch Länge 335 mm</p>	<b>123,90</b>
	<b>IC-THM 439/485</b> <b>150 500-129</b>	<p><b>Türhaftmagnet</b> wie vor, jedoch Länge 485 mm</p>	<b>127,90</b>
		<b>Weitere Haftmagneten: auf Anfrage</b>	

Stand: September 2017